Informace pro uživatele

CS

EN 12477:2001; EN 12477:2001/A1:2005, EN 388:2016+A1:2018 EN ISO 21420:2020, EN 407:2020
Přestřihy ochranné návleky a prsty
OOP KATEGORIE II
Je v souladu s požadavky Nařízení (EU) 2016/425.

Výrobek: Ochranné rukavice pro ochranu proti mechanickým a tepelným rizikům.

Typ:	„HR RP"	Kód:	3610 003 000 00	Velikost:	10, 11
Materiál:	Dlaň – kozinkové kůže, hřbet, palec a manžeta – bavlněná flanela.				

Provedení: Výrobek lze vyrobit kratší o odstranění prstů jednotlivě tak, jako tyto rukavice ušitané z použitého zboží nebo z nedostatku prstů. Nejsou-li prsty ani palec, zůstane dlaň a palec pro ochranu spojovacích prstů – tzv. **návleky na palec**. Nejsou-li **dlaň a** palec – pro zvakovací zbraňovce. Tyto rukavice pro svářeče poskytují ochranu proti mechanickým rizikům (tažení rozbrazením kovu, proti kolísavému tlaku apod.) a proti tepelným rizikům (ochrana proti malým rozstřikům roztaveného kovu, proti kolísavému tlaku apod.). Tyto rukavice nepodléhají zkoušce proti kontaktnímu teplu. Tyto rukavice se nesmějí používat tam, kde hrozí riziko zachycení, zaplétání nebo navíjení. Tyto rukavice nemohou poskytnout ochranu proti tepelnému nárazu, proti zásahům kovovým částicím, napadnutí ohrevy pro ovlasování elektrického oblouku do napětí 100 V. Kromě toho, chrání proti nepříznivým vlivům dlouhého mechanického tlaku, jako jsou otěr, tlak, vibrace, nárazy, ale nemohou zabránit tomu, aby se ruka ohýbala, zkracovala, nezvyšovala, protáhla – na jednotlivé zadřmaxna, tlp. Wyuzis mozna rozwaz stosowac do ochrony przed zadrzadzeniem, wrzadzenia dmychawczego oraz wrzadzenia do ochrony przed zadrzadzeniem.

Opatrovania stosovat: Jeżeli rękawice przetaczamy, są zmoczone, nie wolno ich ponownie używać przy przetaczaniu. Rękawice nie powinny być używane w pobliżu ognia. Rękawice nie są przeznaczone do użycia w środowisku wilgotnym. Jeżeli rękawice są moker, zdmuchnąć nie nadają się mniej więcej. Nejsou-li rukavice, nebo jsou-li rukavice, nebo jsou-li rukavice, nebo j

Informācija lietotājiem — LV

EN 12477:2001; EN 12477:2001/A1:2005, EN 388:2016+A1:2018 EN ISO 21420:2020 , EN 407:2020 — **IAL II KATEGORIJA**
Lietojami izturīsti lietošanas ierobežojumi — **Tas atbilst Regulas (ES) 2016/425 prasībām.**

Produkts: Aizsargcimdi metināšanas un līdzīgām darbībām un termiskām riskiem.

Ražotājs:	Kod:	Izmērs:	10, 11
Materiāls:	Ādas cimdi - kazas āda, mākslas āda un apvio - brīvības pāju saitēm.		

Ražotājs: Savas kontrolētajās un kvalificētajās dīlē tie cimdi ir pārbaudīti lietošanai kā roku un plaukstu locītavu aizsardzība manuālās metināšanas, metināšanas un saistošanas procedūrām - dzinēja klase 1 **A klase** - liesmas neizturēšana / **B klase** - metināšanas lāse. Šie metināšanas cimdi nodrošina aizsardzību pret siltumu (siltuma ietekmēts izkausēta metāla šļakatām, siltuma liesmas lādiņiem) ierobežotu, siltumu, ko radīs vaļējas liesmas, dzirksteles. Cimdi materiālu nodrošina minimālu elektrisko pretestību metināt ar elektrisko loku līdz spriegumam līdz 100 V. Turklāt tas pasargā no neliešķīgām slēgtām mehāniskām ietekmēm, tādām kā nobrāzums, griešana, plēšana, caurdurtāna - pirksteņos, dūrējiem un tamlīdzīgi. Produkts var izmantot arī, lai aizsargātu pret piedegumiem. Pārvadājot cietkoku un citām līdzīgām apkārtējās vides ietekmēm.

Lietošanas ierobežojumi: Ja cimdi ir pamitināti kādu metināšanas, tie nenodrošina aizsardzību pret elektrošoku, ko izraisa bojāta izolācija vai darbs ar strāvu. Cimdi nav paredzēti lietošanai mitrā vidē. Ja cimdi ir slapji, nešķīst vai izmērcināti ar eļļām, elektriskā pretestība samazinās un tiks vai var palielināties. Tie var pieņemt jāzaudēšanu pret dzīvnieku eļļu vārīšanu, ja ādas izmanto citādākā, kas izmēģināts saskaņā ar EN 60903 - darbam ar augstu.

Šie cimdi ir pārbaudīti saskaņā ar šīsīā norādīto standarta sasaistījumiem. Vērtēšanas ir balstīta uz laboratorijas testiem saskaņā, kas ne vienmēr attiecas uz faktiskajiem darba vietas apstākļiem. Ja ādas dzīvās, ja apzīmēts ar kaut kādu

EN 388:2016	A (0-4)	Nodilumizturība	izpildās klase 2
	B (0-5)	Izturība pret griešanu (kapsejas tests)	izpildās klase 1
	C (0-4)	Izturība pret turamšķiļu plēšanu	izpildās klase 2
	D (0-4)	Izturība pret caurdurtāna	izpildās klase 2
	E (A)F	Griešanas pretestība (TDM)	izpildās klase X
	F (P,X vai nekas)	Triecienu aizsardzība	izpildās klase X
EN 407:2020	A (0-4)	Izturība pret ieņēmošu liesmas	izpildās klase 1
	B (0-4)	Izturība pret saskaru siltumu	izpildās klase 1
	C (0-4)	Izturība pret konvektīvu siltumu	izpildās klase 1
	D (0-4)	Izturība pret starojuma siltumu	izpildās klase 1
	E (0-4)	Izturība pret šķidrās izkausēta metāla šļakatām	izpildās klase 2
	F (0-4)	Izturība pret lielu daudzumu izkausēta metāla	izpildās klase X
EN ISO 21420:2020 — aizsargcimdi (vispārīgās prasības)			
	[1]-[3]	Satverošanas spēja	izpildās klase 3

Metināšanas aizsargcimdi tiek izlādēti ādas - lāsteri - par labāko pēc to nodrošinātā aizsardzības līmeņa. A vai B. B klases ādas ir ādas, kas ir pārstrādātas ar nepārstrādātu ādas šķēlumu, piemēram, TIG (TIG) metināšanas. Cēlām metināšanas procedūrām ieteicams lietot A klases ādas. Ja ādas, izmantojot cimdus, kad tie ir sausi, un pasargājot tos no nevēlamām piesārņojumu no tekšķiem un ūpīnses. Tie nav ūdensizturīgi. Dzaudzēšas cimdiem, kas var būt atdalāmi, šeit nodēlīts fāmse (fāmse) attiecas tikai uz pirkstu cimdu un vidēm kārtām. Roku izmērs norādīsims simbīna ir balstīta uz roka apkārtmēru un plaukstas garumu, kā norādīts EN ISO 21420 II pielikumā.



A.R.C.D.E.F.

Elektrostatisks ipašums: Cimdi ir vadošā. Ja tiem ir darbs un ādas dēļ nebīta vadošu savienojuma. A un B tipa cimdiem ir ādas virsmas elektriskais pretestības līmenis <1,10 ^{5}. Cimdi tika pārbaudīti saskaņā ar EN 12477:-ka1.3.4. punta.

Potenciāli: Pulksā nav standartizēta testa metoda, kas nosaka UV ietekmēm cimdu materiālā, taču pulksā izmantotās aizsargcimdu konstrukcijas metināšanas metodes kopumā novērš UV staļļāmas. Ja cimdi ir apākšķīts ar izkausētu metālu, šešīgāmas nekavējoties jāatdzēš dabīta vēra un jāsvārcīt cimdi. Ja izlādēju, izkausēta metāla, cimdi var nonākt vīsu apdegušu rokas. Papildu kārtojumu aizsardzībai - ādas apvio - var izgatavot, lai to varētu ar labu vēsās cimdos, jāētā ādā pielāgotas, lai nodrošinātu aizsardzību pret elektrostatiku un metināšanas apdedzājumu, piemēram, "MOFOS" metināšanas apākšu un metināšanas apvio. Metināšanas aizsargcimdi nav paredzēti, lai nodrošinātu aizsardzību bojātas metināšanas ierīkām vai lī nepareizas lietošanas gadījumā.

Šakarī ar asmens netrūdīšanas griešanas pretestības testi (B), griešanas testu rezultāti ir vērtēti izolētā veidā. Šādi rezultāti var būtiski atšķirties no darba apstākļiem praksē. Ja cimdus nodilkst šķirt vietās, kur pastāv nodilums ādas. (Pie kārtojumu nodilumiem). Cimdi drīkst pārdēvēt attiecīgi ar izmēru pret cauruļvadiem, tomēr tas nav pieņemts aizsardzības pret plēsēm, asiem priekšmetiem, piemēram, injekcija adatām. Minētie šķēr var veicināt lietotāja noslēdzēja lādē vietās darba cimdu lietošanas. Katra lietotāja pienākums ir novērtēt, vai cimdi tiek lietots atbilstoši darba apstākļiem.

Apkope, izturība: Pareiza lietošana ražo pārbaudot cimdu stāvokli. Nomainot nolietotos, apdegušos, stipri netīros vai sacīstītos plēsu ar jaunām.

Uzglabāšana: Uzglabāt sausā, vēsā, tumšā vietā, ne ilgāk kā pieci gadi no ražošanas datuma. Nomazgāt cimdus, nofiksēt mehānisko izturību, sadalīt, nelīm jauni vēja mašīnā, apgādāt.

Uzglabāšana, transportēšana: Tīrā, sausā un vēdināmā vietā istabas temperatūrā, bez mitrums, nelīmuma, pelējuma vai pelējuma piesārņojuma. cēt aizsardzības līmeni maziemā faktorī. Nepakļaujiet tiešai saules gaismas ietekmēm. Pēgādāties par ādādāja par tālā vietā sausā un vēsā vietā. Pārvadājot cimdu to oriģinālajā iepakojumā. Pēmēnes aizkāpšanas apākšās ādāja vai ādāja. **Piederumi:** Produkts tiek piedāvāts bez piederumiem

Bīstamā sastāvdāļa: Materiāli, kas šeemā sadarā ar lietotāju rāda, vai tam ir alergēna reakcija vai tam ir kādas citas nelabvēlīgas ietekmes uz veselību dzīvīgā ādā. Ādas kairinājuma vai alergiskas reakcijas gadījumā pārtraucet cimdu lietošanu un konsultējies ar ārstu.

Likvidēšana: Iztērētie cimdi var tikt pārstrādāti ar mehāniju vīdēm, atbrīvojoties no tiem saskaņā ar ārēmtiem likumiem.

Paziņotā institūcija, kas veikusi atbilstības novērtēšanu: Paziņotā institūcija Nr. 1023, **TESTĀNAS UN SERTIFIKĀCIJAS INSTITŪTS, ká** T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Čehija. Atbilstības deklarācija var atrast šeit: www.canis.cz, atsevišķiem produktiem ziņā "Dokuments".

Marķējums (modeļi) – apraksts:

HUR		Cimdu veids		
10		Izmērs	"HM"	Ražotāna identifikācija
4123X/X	2122X	Piktogrammas un standarta numuri, kuriem tas izstrādājums atbilst		Ražotāja identifikācija
		Eiropas noteikšanas	XX/XXXX	Izlietot līdz datumam (mēnesis/gads)
		Atbilstības zīme	ZA/XXXX/XXX CAT II	Partija - ražotāja gads/paštājuma numurs IAL kategorija

Ja nepieciešama skāba informācija, lūdzu, sazinieties ar: Podbřezická 260/59, Hluboška, 198 00 Praga 9, Čehija. www.canis.cz

Informacje dotyczące użytkowników — PL

EN 12477:2001; EN 12477:2001/A1:2005, EN 388:2016+A1:2018 EN ISO 21420:2020 , EN 407:2020 — **PPE KATEGORI II**
Dozwolone ograniczenia użytkowania — **Dop ugpełnie kraiowe (UE) 2016/425.**

Producent: Rękawice ochronne do spawania i podobnych czynności roboczych.

Producent:	Kod:	Rozmiar:	10, 11
Materiał:	Dłoń - pomarańczowa wołowa - rozp. tunnel na nadgarstek - brak gumy		

Producent: Po gniazd ze ich kontrolowanych i kwalifikowanych dołach, że dział bezkierunkowe bez brzegi bez szwu lub - są bądź dodatkowo - dla ochrony przed ciepłem, mechanicznym, metaliczną - dla spawania - **klasa A** - ograniczenie rozprzestrzeniania się płomienia - **klasa B** - ochrona przed iskrami. Te rękawice zapewniają ochronę przed ciepłem (ciepłem zmienionym przez wypadanie stopionego metalu, ładunkami płomieniowymi), ograniczonym ciepłem, które powstaje z otwartego płomienia, iskrami. Materiał rękawicy zapewnia minimalną elektryczną odporność przy zastosowaniu elektrycznego łuku do napięcia od 100 V. Osłania ręce, lub od ilekroć mających mechanicznych efektów kto bo na bałanse, ściśnięcie, kłucie - dźgnięcie - cięcie - rozdarcie. Można go także stosować, aby zapobiec przypaleniu.

Ograniczenia użytkowania: Jeśli rękawice zostaną zwilżone podczas spawania, nie zapewniają ochrony przed porażeniem prądem, jaka powstaje, gdy rękawice są zwilżone lub mają kontakt z wodą. Rękawice nie są przeznaczone do pracy w wilgotnym środowisku. Jeśli rękawice są mokre, ich odporność na ciepło może zmienić się lub zwiększyć. Rękawice nie są przeznaczone do pracy z olejami, jeśli ich materiał, jeśli jest wykonany zgodnie z EN 60903 - dla pracy z wysokim.

Oznaczenie: Ce to rękawice numerowe obliczone według, ze zagotowane - jest - rozmiar - rękawicy - ich - obwód - dłoni - w - centymetrach. **Obwodem** mierzonym na zaciśnięte pod obwodem kciuka. Obwód mierzy się poprzez z zwarcie, w - elektryczne - przez - ciągnięcie - rękawicy - na - wysokości - kciuka - na - palec - wskazujący - lub - na - palec - środkowy - w - zależności - od - rodzaju - rękawicy - i - jej - wielkości. Wielkość rękawicy - zależy - od - obwodu - dłoni - w - centymetrach - i - długości - dłoni - w - milimetrach - zgodnie - z - EN 420:2003 - dla - rękawic - ogólnego - przeznaczenia - rozmiarowanie - rękawic - jest - przedstawione - w - załączniku - II - do - EN 420:2003.

A.R.C.D.E.F.

Elektrostatyczne ładunki: Rękawice są zaniżone tako, da mać ujdwonim zmianiono in notwanym dni to pewnie powstrzyma. Notrzeji elektryczne spot rękawice typu A i B mają rezystancję powierzchniową <1,10 ^{5}.

Opasnosti: Testowanie na standardowych pendoszach nedrzi na dolożenie UV pomenjuje materiała za rękawice, vendar tromitno uporabljene mrage za varnostne rękavice, izdelane v skladu z ustrezno metodo spajanja, v splošnem preprečujejo UV-sevanje, uporabljene za gašenje vročega kovinskega ostanka, ki ga ne bi bilo mogoče ugasiti, ko bi bil v stiku z vodo. Dodatna zaščitna prevleka za rękawice, ki ščitijo pred vročino, lahko izdelamo v skladu z ustrezno metodo, da bi preprečili morebitno uporabo rękawic v primeru, ko bi bile uporabljene v nepravilne namene.

Ograniczenia użytkowania: Rękawice nie zapewniają ochrony przed porażeniem prądem, jeśli są zwilżone. Rękawice są przeznaczone do pracy w suchym środowisku. Jeśli rękawice są mokre, ich odporność na ciepło może się zmienić