

## CS

## INFORMACE PRO UŽIVATELE

Výrobek: Vesta s vysokou viditelností, typ: GUSTAV  
Vesta s vysokou viditelností, typ: DORSET


**Účel použití:** Vesta se našívá jako vrchní oblečení - tomu je oděv s vysokou viditelností a nemůže jí být zakryt jinou oblečením či pomicky.

Vesta umožňuje dobré viditelnost uživateli v nebezpečných situacích, a to jak ve dne, tak v noci. Vesta je určena pro osvětlení dopravního prostoru. Používání této oblečky může být když, když je tělo situaci vystaveno. V takovém případě může významně podstatně snížit riziko nehody.

Příkladem jsou např. prace na silnicích, údržba trati, asanace, ambulanci a záchranná služba, doprava, poslovni služby, bezpečnostní agencie, manipulační práce na plochách s povrchem silnice.

Vesta je vystrážnou oblečkou s vysokou viditelností, dle příslušné této může být provedena podle specifických potřeb souvisejících s pracovištěm, podle druhu rizika a konkrétních podmínek na příslušném pracovišti. Za tuhle větu je zodpovědný zaměstnatelec, je povinen určit a zvolit správný typ oblečení ještě před jeho použitím.

**Piktogramy, provedené značkou:**



X (1-3)

EN ISO 2041:2013

Třída X – číslo vedle grafického symbolu znázorňuje třídu oblevu podle plochy výrazných materiálů. Třídy jednotlivých typů a velikostí, viz tabulka níže.

Maximální počet pracích cyklů, po kterých si oblečení zachovává své výstražné vlastnosti.

**Třídy oděvu:**

Konstrukční varianta	Třída oděvu dle EN ISO 20471	Normy
Vesta GUSTAV – velkosí S-M	1	EN ISO 13688:2013; EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471/A1:2016
Vesta GUSTAV – od velikosti L-XL	2	
Vesta DORSET	1	

minimální požadovaná plocha nápadného materiálu v m<sup>2</sup>

Odevy třídy 3 Odevy třídy 2 Odevy třídy 1

Podložkový materiál 0,80 0,50 0,14

Retroreflexní materiál 0,20 0,13 0,10

**CE** Tento oděv vyhovuje základním hygienickým a bezpečnostním požadavkám podle Nařízení (EU) 2016/425 a dalším zmíněvaným normám. Osobní ochranné prostředek kategorie II.

Identifikace Označeného subjektu, který provedl posouzení shody: Institut pro testování a certifikaci, a.s., řf. T. Bath 299, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic, Notified Body: 1023.

Obhodnocení použití: Na poskytnuté správné úrovně ochrany, aby je uvedeno výše, musí být oděv celou dobou zapuštěny. Oděv nesmí přejít do stylu s kapalnými chemikály, hlavně s výraznou mechanickou poškozenou, prediktivním retroreflexním časťi (rozpršenou), odtrženou, apod.

Použití v průmyslu: Používání výrobku je založeno na PE v rámci. Výrobky se na dobu nepřepravy uskladní v bezpečnostních skladech, chránit před silným teplom a slunečním světlem. V případě, že je oděv močat, nechte ho uschnout až potom uschovat.

Materiálové složení: 100% polyester.

Referenční hodnota pro výrobcu: 100% polyester.

Oděv je sít na standardní síťce 182 cm. Povolená tolerancia odchylek rozměru je ± 5 %.

**Údržba a čištění:** Uživatel výrobku má být upozoren na to, že může skladovat v tříštiach, suchých, dobré větrných skladech, chránit před silným teplom a slunečním světlem. Ještěste je oděv močat, nechte ho uschnout až potom uschovat.

Materiálové složení: Nezáleží na místech s přímým slunecním světlem. Oděv je může skladovat v tříštiach, suchých, dobré větrných skladech. Skladování: Nezáleží na místech s přímým slunecním světlem. V případě, že je oděv močat, nechte ho uschnout až potom uschovat.

**Přeprava, typ balení:** Výrobek má být do prahu vložen do PE v rámci. Výrobky se na dobu nepřepravy uskladní v bezpečnostních skladech. Nezáleží na místech s přímým slunecním světlem. Oděv je může skladovat v tříštiach, suchých, dobré větrných skladech, chránit před silným teplom a slunečním světlem. Ještěste je oděv močat, nechte ho uschnout až potom uschovat.

Materiálové složení: 100% polyester.

Referenční hodnota pro výrobcu: 100% polyester.

Oděv je sít na standardní síťce 182 cm. Povolená tolerancia odchylek rozměru je ± 5 %.

**Údržba a čištění:** Maximální počet pracích cyklů, perte až syntetická, max. při 40 °C, nepoužívejte aviváž a prací prostředky BIO, méně začlenění, studené vodou, všechny sušení v sušidlech.

**Ruční čištění:** Výrobek má být do prahu vložen do PE v rámci. Výrobky se na dobu nepřepravy uskladní v bezpečnostních skladech. Nezáleží na místech s přímým slunecním světlem. Oděv je může skladovat v tříštiach, suchých, dobré větrných skladech, chránit před silným teplom a slunečním světlem. Ještěste je oděv močat, nechte ho uschnout až potom uschovat.

Materiálové složení: 100% polyester.

Referenční hodnota pro výrobcu: 100% polyester.

Oděv je sít na standardní síťce 182 cm. Povolená tolerancia odchylek rozměru je ± 5 %.

**Záložky a úhrada:** Maximální počet pracích cyklů, perte až syntetická, max. při 40 °C, nepoužívejte aviváž a prací prostředky BIO, méně začlenění, studené vodou, všechny sušení v sušidlech.

**Ruční čištění:** Výrobek má být do prahu vložen do PE v rámci. Výrobky se na dobu nepřepravy uskladní v bezpečnostních skladech. Nezáleží na místech s přímým slunecním světlem. Oděv je může skladovat v tříštiach, suchých, dobré větrných skladech, chránit před silným teplom a slunečním světlem. Ještěste je oděv močat, nechte ho uschnout až potom uschovat.

Materiálové složení: 100% polyester.

Referenční hodnota pro výrobcu: 100% polyester.

Oděv je sít na standardní síťce 182 cm. Povolená tolerancia odchylek rozměru je ± 5 %.

**Záložky a úhrada:** Maximální počet pracích cyklů, perte až syntetická, max. při 40 °C, nepoužívejte aviváž a prací prostředky BIO, méně začlenění, studené vodou, všechny sušení v sušidlech.

**Ruční čištění:** Výrobek má být do prahu vložen do PE v rámci. Výrobky se na dobu nepřepravy uskladní v bezpečnostních skladech. Nezáleží na místech s přímým slunecním světlem. Oděv je může skladovat v tříštiach, suchých, dobré větrných skladech, chránit před silným teplom a slunečním světlem. Ještěste je oděv močat, nechte ho uschnout až potom uschovat.

Materiálové složení: 100% polyester.

Referenční hodnota pro výrobcu: 100% polyester.

Oděv je sít na standardní síťce 182 cm. Povolená tolerancia odchylek rozměru je ± 5 %.

**Záložky a úhrada:** Maximální počet pracích cyklů, perte až syntetická, max. při 40 °C, nepoužívejte aviváž a prací prostředky BIO, méně začlenění, studené vodou, všechny sušení v sušidlech.

**Ruční čištění:** Výrobek má být do prahu vložen do PE v rámci. Výrobky se na dobu nepřepravy uskladní v bezpečnostních skladech. Nezáleží na místech s přímým slunecním světlem. Oděv je může skladovat v tříštiach, suchých, dobré větrných skladech, chránit před silným teplom a slunečním světlem. Ještěste je oděv močat, nechte ho uschnout až potom uschovat.

Materiálové složení: 100% polyester.

Referenční hodnota pro výrobcu: 100% polyester.

Oděv je sít na standardní síťce 182 cm. Povolená tolerancia odchylek rozměru je ± 5 %.

**Záložky a úhrada:** Maximální počet pracích cyklů, perte až syntetická, max. při 40 °C, nepoužívejte aviváž a prací prostředky BIO, méně začlenění, studené vodou, všechny sušení v sušidlech.

**Ruční čištění:** Výrobek má být do prahu vložen do PE v rámci. Výrobky se na dobu nepřepravy uskladní v bezpečnostních skladech. Nezáleží na místech s přímým slunecním světlem. Oděv je může skladovat v tříštiach, suchých, dobré větrných skladech, chránit před silným teplom a slunečním světlem. Ještěste je oděv močat, nechte ho uschnout až potom uschovat.

Materiálové složení: 100% polyester.

Referenční hodnota pro výrobcu: 100% polyester.

Oděv je sít na standardní síťce 182 cm. Povolená tolerancia odchylek rozměru je ± 5 %.

**Záložky a úhrada:** Maximální počet pracích cyklů, perte až syntetická, max. při 40 °C, nepoužívejte aviváž a prací prostředky BIO, méně začlenění, studené vodou, všechny sušení v sušidlech.

**Ruční čištění:** Výrobek má být do prahu vložen do PE v rámci. Výrobky se na dobu nepřepravy uskladní v bezpečnostních skladech. Nezáleží na místech s přímým slunecním světlem. Oděv je může skladovat v tříštiach, suchých, dobré větrných skladech, chránit před silným teplom a slunečním světlem. Ještěste je oděv močat, nechte ho uschnout až potom uschovat.

Materiálové složení: 100% polyester.

Referenční hodnota pro výrobcu: 100% polyester.

Oděv je sít na standardní síťce 182 cm. Povolená tolerancia odchylek rozměru je ± 5 %.

**Záložky a úhrada:** Maximální počet pracích cyklů, perte až syntetická, max. při 40 °C, nepoužívejte aviváž a prací prostředky BIO, méně začlenění, studené vodou, všechny sušení v sušidlech.

**Ruční čištění:** Výrobek má být do prahu vložen do PE v rámci. Výrobky se na dobu nepřepravy uskladní v bezpečnostních skladech. Nezáleží na místech s přímým slunecním světlem. Oděv je může skladovat v tříštiach, suchých, dobré větrných skladech, chránit před silným teplom a slunečním světlem. Ještěste je oděv močat, nechte ho uschnout až potom uschovat.

Materiálové složení: 100% polyester.

Referenční hodnota pro výrobcu: 100% polyester.

Oděv je sít na standardní síťce 182 cm. Povolená tolerancia odchylek rozměru je ± 5 %.

**Záložky a úhrada:** Maximální počet pracích cyklů, perte až syntetická, max. při 40 °C, nepoužívejte aviváž a prací prostředky BIO, méně začlenění, studené vodou, všechny sušení v sušidlech.

**Ruční čištění:** Výrobek má být do prahu vložen do PE v rámci. Výrobky se na dobu nepřepravy uskladní v bezpečnostních skladech. Nezáleží na místech s přímým slunecním světlem. Oděv je může skladovat v tříštiach, suchých, dobré větrných skladech, chránit před silným teplom a slunečním světlem. Ještěste je oděv močat, nechte ho uschnout až potom uschovat.

Materiálové složení: 100% polyester.

Referenční hodnota pro výrobcu: 100% polyester.

Oděv je sít na standardní síťce 182 cm. Povolená tolerancia odchylek rozměru je ± 5 %.

**Záložky a úhrada:** Maximální počet pracích cyklů, perte až syntetická, max. při 40 °C, nepoužívejte aviváž a prací prostředky BIO, méně začlenění, studené vodou, všechny sušení v sušidlech.

**Ruční čištění:** Výrobek má být do prahu vložen do PE v rámci. Výrobky se na dobu nepřepravy uskladní v bezpečnostních skladech. Nezáleží na místech s přímým slunecním světlem. Oděv je může skladovat v tříštiach, suchých, dobré větrných skladech, chránit před silným teplom a slunečním světlem. Ještěste je oděv močat, nechte ho uschnout až potom uschovat.

Materiálové složení: 100% polyester.

Referenční hodnota pro výrobcu: 100% polyester.

Oděv je sít na standardní síťce 182 cm. Povolená tolerancia odchylek rozměru je ± 5 %.

**Záložky a úhrada:** Maximální počet pracích cyklů, perte až syntetická, max. při 40 °C, nepoužívejte aviváž a prací prostředky BIO, méně začlenění, studené vodou, všechny sušení v sušidlech.

**Ruční čištění:** Výrobek má být do prahu vložen do PE v rámci. Výrobky se na dobu nepřepravy uskladní v bezpečnostních skladech. Nezáleží na místech s přímý



## SR

PROIZVOD: Praktik elicek vidljivosti, tip: GUSTAV  
Podatki veličine vidljivosti, tip: DORSET

Svrha upotrebe: Praktik se koristi kogoceda je i se odeti sa visokom edfijaciju i ne sme se prevesti ostalom odcom ni nekim drugim pomagalima. Praktik omogućuje dovoljnu vidljivost korisniku u opasnim situacijama, kako doku, u uslovima bilo kakve vidljivosti, tako i u noći, pri osvjetljivoj kojoj potiče od jake svjetlosti. Kada se koristi u takvim situacijama mora biti znacajno da smije svi nizke od udesa. Praktik gde je ovakav odnos koristi se na primjer, odvraćaju pruga, ambulanta i spasilačka služba, udarčna, bezbednosna agencija, policijska služba, manipulacija i kretnjama na površinama gde se kreta motorna vozila i sl. Izbor pogodne refleksive odice, sa visokom vidljivicom i prema odgovarajućoj klasi mora biti utrađen u skladu sa specijalnim potrebama što zavisi od vrste radova, vrste rizika i konkretnih uslova na datom malištu. Za izbor odice je odgovoran poslodavac koji mora da odredi i izaberne ispravan tip odice još pre njene upotrebe.

Ideogrami, izvršne probe:

	X (1-3)	EN ISO 20471:2013 Klasse X – broj početnog grafickog simbola označava klasi odice prema površini refleksivnih materijala. Klase pojedinih vrsta i velicina, vidi tabelu dole.
Klasa odice:	Maksimalni broj ciklusa pranja, nakon kojih odice ne menjaju stepen refleksivnosti.	Maksimalni broj ciklusa pranja, nakon kojih odice ne menjaju stepen refleksivnosti.

Konstrukcija	Klase odice prema EN ISO 20471	Standardi
Pristik GUSTAV – vestni S-M	1	EN ISO 13688:2013; EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471/A1:2016
Pristik GUSTAV – od velicine L-XL	2	
Pristik DORSET	1	

Minimalna površina izražajnih delova u m <sup>2</sup>	Klase odice 3	Klase odice 2	Klase odice 1
Podložni materijal - postava	0,80	0,50	0,14
Retro-reflektivni materijal	0,20	0,13	0,10

Ova odice je u skladu sa osnovnim bižigajskim i bezbednosnim zahtevima prema Direktivi Evropskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/425 i ostalim pomenutim standardima. Sredstvo bježe zastite (OZO) II kategorije.

Identifikacija ovlašćenog organa koja je izvršila certifikaciju, glaglosnost: Institut pro testování a certifikaci, a.s. (Institute for testing and certification), tř. T. Baťi 299, Louky, 763 02 Zlin, Czech Republic, Notified Body: 1023.

Opšteći naziv zaštite: Za postavljanje heljzenog svisanja zastite, da se prilikom upotrebe može zakopčana. Odice se smje doći u dozor sa tečnim hemijskim sredstvima, pre svega, sa svrštvima za razdvajanje i plamenom. Neophodno je upozorenje u smislu da je potreban izbegavati prekomerno mehaničko oštećenje, a posebno refleksivih delova (raskidanje, otklanjanje i sl.).

Transport i pakovanje: proizvod se pakuje u PE kesu. Tokom transporta provode se ne smiju u unutrašnjosti vozila, uključujući i u sklopima.

Skladištenje: Ne ostavljaju na mestima gdje direktno deluju sunčevi zraci. Odice se smje čuvati u zatvorenom prostoru, u skladu sa tehničkim zahtjevima zaštite, a posebno refleksivih delova (raskidanje, otklanjanje i sl.).

Transport i pakovanje: proizvod se pakuje u PE kesu. Tokom transporta provode se ne smiju u unutrašnjosti vozila, uključujući i u sklopima.

Skladištenje: Ne ostavljaju na mestima gdje direktno deluju sunčevi zraci. Odice se smje čuvati u zatvorenom prostoru, u skladu sa tehničkim zahtjevima zaštite, a posebno refleksivih delova (raskidanje, otklanjanje i sl.).

Opšteći naziv zaštite: Oznaka: 100 % poliester.

Refleksivne odice: izrađene su prema normi našem na ISO 13688:2013.

Opšteći naziv zaštite: Oznaka: 100 % poliester.

Određivanje i označavanje: Korisnik proizvoda nudi se za odzvanje da odice zaštive od rukovanja na pristupu etiketu.

Domaće odavanje: Maksimalni broj ciklusa pranja je 25, perati na maksimalno temperaturi od 40 °C, nemajući upotrebljavati BIO detenzore, ne koristećim sredstvima, izaberite program za lagu manipulaciju, ispranje bladom vodom, kratko cedjenje, ne koristite sredstva za izbeljivanje, ne usiti u ugradu, ne negljati, ne clisteri, ne koristiti sredstva za bleštanje, ne ručno čišćenje.

Ručno čišćenje refleksnih elemenata: 1. Vatten 40 °C – fin myk strasa, svampi eller fin borste. 2. Skölj med vattenstråle.

Spese ispisice celo odete: ostvari da se potpuno osuši.

Maksimalni broj pranja odnosi se na osobine koje se tuču većem vidljivom.

Upotrebni rok: Pre 30 dana od izdaje.

Pre: Prvi put u upotrebi: nekoristi predočenoj vremenskoj skupini od 10 godina.

Ukupno: do narednog vremenskog razdoblja u kojem je dozvoljena upotreba.

Popravak: Odmjeriti odgovarajuću dimenziju u vremenskom razdoblju.

Određivanje: Odmjeriti odgovarajuću dimenziju u vremenskom razdoblju.

Opšteći naziv zaštite: Oznaka: 100 % poliester.

Refleksivne odice: izrađene su prema normi našem na ISO 13688:2013.

Opšteći naziv zaštite: Oznaka: 100 % poliester.

Opšteći naziv zaštite: O

