Informace pro uživatele CS
EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020 — **OOP KATEGORIE II**
Přečtěte si pozorně návod k použití — **Vyhovuje požadavkům Nařízení (EU) 2016/425**
Výrobek: Ochranné rukavice proti mechanickým a tepelným rizikům

Vzor:	„ICA"	Kód:	3410 099 810 00	Velikost:	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Materiál:	Nylon / elastan, povrstvený pěnovým latexem, s polyuretanem na vodní bázi a plošnou úpravou.				

Určení: Slouží jako ochrana rukou proti zničujícím a ochranu v procesním prostředí při práci s mechanickým a tepelným ohrožením (odření, sjíždění, ...): například manipulace se zbožím, práce s hrubými předměty do 100 °C, ponořené práce ve staveništích, logistika, lehký průmysl, skladová manipulace, zemědělství, práce na zahradě, hobby práce. Rukavice používejte jen čisté a suché ruce.

Tato úroveň třídy je založena na výchozích testov podle podmínek stanovených v platných ha uvedených normách. Třídy prevedenia sú založené na výsledkoch laboratórnych skúšok. Čím vyššie číslo, tým lepší výkon.

EN 388	A (0-4)	Odolnosť proti oderu	tieda prevedenia 4
	B (0-5)	Odolnosť proti ťahu (Coupe test)	tieda prevedenia 5
	C (0-4)	Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu	tieda prevedenia 3
	D (0-4)	Odolnosť proti prepichnutiu	tieda prevedenia 3
	E (AF)	Odolnosť proti treniu (TDM)	tieda prevedenia X
	F (P% vzhľ nástr)	Ochrana proti nárazom	tieda prevedenia X
EN 407	A (0-4)	Odolnosť proti horľavosti materiálov	tieda prevedenia 4
	B (0-4)	Odolnosť proti kontaktnému teplu	tieda prevedenia X
	C (0-4)	Odolnosť proti konvekčnému teplu	tieda prevedenia X
	D (0-4)	Odolnosť proti sálavému teplu	tieda prevedenia X
	E (0-4)	Odolnosť proti malým rozstrekom kovu	tieda prevedenia X
	F (0-4)	Odolnosť proti väčším množstvám kovu	tieda prevedenia X
EN ISO 21420 - ochranné rukavice (obecné požiadavky)			
	[1-3]	Ochranná schopnosť	tieda prevedenia 3

"X" – nebolo vykonané testovanie alebo nebol vhodný výsledok na klasifikáciu alebo materiál je materiálu relatívny.

Upozornenie: Je nutné, aby užívateľ vykonal preskúšku rukavíc pred a po jeho použití za účelom overenia požadovanej kvality. Nepoužívajte poškodené rukavice vykazujúce diery, praskliny, trhliny… Nie je možné používať na manipulácia s výrobkami s teplotou vyššou ako 100 °C, toxickými chemikáliami alebo materiálmi jedovatými. Nosenie na pracovisť s použitými s teplotou vyššou ako 100 °C. Ochrana proti plameňu nie je zaručovaná. Tato rukavice nesmie prísť do styku s otvoreným ohňom. Materiál rukavice je priekodavzdušný prebytočný, mierne/slabý vlhkosti, tkanina a organickými rozpúšťadlami. Ne sú odolné proti permeácia. Rukavice môže pri premáčaní stratiť svoje izolačné vlastnosti. Tieto rukavice nesmú byť používaný tam, kde existuje riziko zachytenia pohyblivými časťami stroja.

Kvůli omezování úplné při zkoušce odolnosti proti řezu (B) jsou výsledky dosažité řezu pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti řezu TDM (E) je výsledkem reprodukovatelné povahou. Rukavice by poškozovány nebo opotřebované by neměly být používány, protože již nemusí poskytovat ochranu. Nepoužívejte rukavice k manipulaci s horkými předměty, jako např. nářadí, nebo s vysokými teplotami nad 100 °C. Ochrana proti plamenu nebo jiskrám není zaručena. Tato rukavice nesmí být používány tam, kde existuje riziko zachycení pohyblivými částmi stroje.

Údržba, životnost: Po použití se špinění, že jsou z rukavic odstraněny veškeré znečišťující látky. Produkt to jejich životnost.

Jedná se o rukavice na knitřkobé pozitivní. Zvýšená rukavice nebo nízký odpor proti prořezání, opláchnutí, nebo nízký odpor proti prořezání, jako jsou například injekční jehly. Uvědomte si, že nedostatečná ochrana může být důsledkem: Tato rukavice nesmí být používány tam, kde existuje riziko zachycení pohyblivými částmi stroje.

Skladování, přeprava: V čistém, suchém a odvětrávaném prostředí při pokojové teplotě, bez kontaminace vlhkem, nečistotami, plísněmi, popř. dalšími látkami. Chraňte před slunečním zářením.

Likvidace: použité rukavice likvidujte v souladu s předpisy pro likvidaci daného druhu znečištění a v souladu s místními nařízeními třídě. Produkt nepatří do směsného odpadu.

Označení osoba, která provádí posouzení shody: Notified Body No. 2369, **VIPO a. s.**, Gen. Svobodu 1069/4, 95801 Partizánske, Slovakia.

Prohlášení o shodě naleznete na: **www.cania.cz**, po jednotlivých výrobcích v liště „Dokumenty".

Značení (vzorový) – popis:

ICA	Typ rukavic		Upozornenie na nutnosť čítať návod na použitie
10	Veľkosť	„A"	Identifikácia výrobcu
0123 CE EN407	Piktogramy a čísla norem, ktoré tento výrobok vyhovuje		Identifikácia výrobku
ABCDE ABCDEF	Triedy prevedenia	XXXXXX	Mesiac a rok výroby
		XXXXXX	Spotrebujte do dátumu (mesiac/rok)
CE	Značka zhody	ZA/XXXXXX KAT II	Sada – značka/rok výroby/číslo zákazky Kategória

V případě potřeby podrobnějších informací kontaktujte: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

Informácie pre užívateľov SK
EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020 — **OOP KATEGÓRIA II**
Prečítajte si pozorne návod na použitie — **Vyhovuje požiadavkám Nariadenia (EU) 2016/425**
Výrobok: Ochranné rukavice proti mechanickým a tepelným rizikám

Vzor:	„ICA"	Kód:	3410 099 810 00	Veľkosť:	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Materiál:	Nylon / elastan povrstvený penovým nitrilom, s polyuretánom na vodnej báze a plošnou úpravou.				

Určenie: Slúži ako ochrana rúk proti mechanickým a ochranu v pracovnom prostredí pri práci s mechanickým a tepelným ohrozením (odreniu, sklzu, ...): napríklad manipulácia s tovarom, práca s hrubými predmetmi do 100 °C, ponorené práce v staveništiach, logistika, ľahký priemysel, skladová manipulácia, poľnohospodárstvo, práca na záhrade, hobby práce. Rukavice používajte len čisté a suché ruky.

Táto úroveň tried je založená na výsledkoch testov podľa podmienok stanovených v platných ha uvedených normách. Triedy prevedenia sú založené na výsledkoch laboratórnych skúšok. Čím vyššie číslo, tým lepší výkon.

EN 388	A (0-4)	Odolnosť proti oderu	trieda prevedenia 4
	B (0-5)	Odolnosť proti prerezaniu (Coupe test)	trieda prevedenia 5
	C (0-4)	Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu	trieda prevedenia 3
	D (0-4)	Odolnosť proti prepichnutiu	trieda prevedenia 3
	E (AF)	Odolnosť proti oderu (TDM)	trieda prevedenia X
	F (P% nár nástroj)	Ochrana proti nárazom	trieda prevedenia X
EN 407	A (0-4)	Odolnosť proti horľavosti materiálov	trieda prevedenia 4
	B (0-4)	Odolnosť proti kontaktnému teplu	trieda prevedenia X
	C (0-4)	Odolnosť proti konvekčnému teplu	trieda prevedenia X
	D (0-4)	Odolnosť proti sálavému teplu	trieda prevedenia X
	E (0-4)	Odolnosť proti malým rozstrekom	trieda prevedenia X
	F (0-4)	Odolnosť proti veľkým množstvám	trieda prevedenia X
EN ISO 21420 - ochranné rukavice (všeobecné požiadavky)			
	[1-3]	Ochranná schopnosť	trieda prevedenia 3

"X" – nebolo vykonané testovanie alebo nebol vhodný výsledok na klasifikáciu alebo materiál je materiálu relatívny.

Upozornenie: Je nutné, aby užívateľ vykonal preskúšku rukavíc pred a po jeho použití za účelom overenia požadovanej kvality. Nepoužívajte poškodené rukavice vykazujúce diery, praskliny, trhliny… Nie je možné používať na manipulácia s výrobkami s teplotou vyššou ako 100 °C, toxickými chemikáliami alebo materiálmi jedovatými. Nosenie na pracovisť s použitými s teplotou vyššou ako 100 °C. Ochrana proti plameňu nie je zaručovaná. Tieto rukavice nesmie prísť do styku s otvoreným ohňom. Materiál rukavice je priekodavzdušný prebytočný, mierne/slabý vlhkosti, tkanina a organickými rozpúšťadlami. Nie sú odolné proti permeácia. Rukavice môže pri premáčaní stratiť svoje izolačné vlastnosti. Tieto rukavice nesmú byť používaný tam, kde existuje riziko zachytenia pohyblivými časťami stroja.

Kvôli obmedzeniu úplné pri skúške odolnosti proti strihu (B) jsou výsledky dosažité strihu pouze orientační, zatímco skúška odolnosti proti strihu TDM (E) je výsledkom reprodukovateľnej povahou. Rukavice by poškodzovaný alebo opotrebované by nemali byť používaný, pretože už nemusí poskytovať ochranu. Nepoužívajte rukavice na manipuláciu s horúcimi predmetmi, ako napríklad náradie, alebo s vysokými teplotami nad 100 °C. Ochrana proti plameňu alebo iskrám nie je zaručená. Tieto rukavice nesmú byť používaný tam, kde existuje riziko zachytenia pohyblivými časťami stroja.

Údržba, životnosť: Po použití sa špinenie, že sú z rukavíc odstránené všetky znečisťujúce látky. Prodĺži to ich životnosť.

Skladovanie, preprava: V čistom, suchom a dobre vetranom priestore pri izbovej teplote, bez kontaminácie vlhkosťou, nečistotami, plesňami, popr. ďalšími látkami. Chráňte pred slnečným žiarením.

Likvidácia: použité rukavice likvidujte v súlade s predpismi pre likvidáciu daného druhu znečistenia a v súlade s miestnymi nariadeniami triedi. Produkt nepatrí do zmesového odpadu.

Označená osoba, ktorá vykonala posúdenie zhody: Notified Body No. 2369, **VIPO a. s.**, Gen. Svobodu 1069/4, 95801 Partizánske, Slovakia.

Vyhlásenie o zhode nájdete tu: **www.cania.cz**, pri jednotlivých výrobkoch v lište „Dokumenty".

Značenie (vzorový) – popis:

ICA	Typ rukavíc		Upozornenie na nutnosť čítať návod na použitie
10	Veľkosť	„A"	Identifikácia výrobcu
0123 CE EN407	Piktogramy a čísla noriem, ktoré tento výrobok vyhovuje		Identifikácia výrobku
ABCDE ABCDEF	Triedy prevedenia	XXXXXX	Mesiac a rok výroby
		XXXXXX	Spotrebujte do dátumu (mesiac/rok)
CE	Značka zhody	ZA/XXXXXX KAT II	Šarže – značka/rok výroby/číslo zákazky Kategória

V prípade potreby podrobnejších informácií kontaktujte: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

Information for users EN
EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020 — **PPE CATEGORY II**
Read the instructions for use carefully — **Complies with the requirements of Regulation (EU) 2016/425**
Product: Protective gloves against mechanical and thermal risks

Pattern:	"ICA"	Code:	3410 099 810 00	Size:	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Material:	Nylon / elastane coated with foamed nitrile, with water-based polyurethane and sandblasted.				

Destination: It serves as hand protection against contamination and protection in the working environment when working with mechanical and thermal hazards (abrasion, sailing, ...), for example: handling goods, working with hot objects up to 100 °C, auxiliary work in construction, logistics, light industry, warehouse handling, agriculture, gardening, hobby work. Use gloves on clean and dry hands.

This level class is based on the results of tests under the conditions specified in the relevant standards listed here. Performance classes are based on laboratory tests. The higher the number, the better the performance.

EN 388	A (0-4)	Abrasion resistance	execution class 4
	B (0-5)	Cut resistance (Coupe test)	execution class 5
	C (0-4)	Resistance to further tearing	execution class 3
	D (0-4)	Puncture resistance	execution class 3
	E (AF)	Cut Resistance (TDM)	execution class X
	F (P% or nothing)	Impact protection	execution class X
EN 407	A (0-4)	Resistance to limited flame spread	execution class X
	B (0-4)	Resistance to contact heat	execution class X
	C (0-4)	Resistance to convection heat	execution class X
	D (0-4)	Resistance to radiant heat	execution class X
	E (0-4)	Resistance to small metal sputters	execution class X
	F (0-4)	Protection against large metal splashes	execution class X
EN ISO 21420 - protective gloves (general requirements)			
	[1-3]	Dexterity	execution class 3

"X" – the data was not subjected to this test, it is not suitable due to the construction or material of the glove.

Warning: It is necessary for the user to inspect the gloves before and after its use in order to verify the required quality. Do not use damaged gloves showing holes, cracks, tears... They cannot be used for handling items with a temperature more than 100 °C, toxic chemicals or greasy objects. It must not be used in an environment with an air temperature higher than 100 °C. Flame protection is not declared. This glove must not come into contact with an open flame. The material of the gloves is damaged by kerosene, mineral oils, fats and organic solvents. They are not waterproof. The glove may lose its insulating properties when it gets wet. These gloves must not be used where there is a risk of being caught by moving parts of machinery.

Due to blunting of the blade in the cut resistance test (B), the results obtained in the cut resistance test (B) are only indicative, while the TDM cut resistance test (E) is the result of the reference design. The gloves meet the requirements for puncture resistance, however, they are not suitable for protection against thin, sharp objects such as injection needles. The mentioned facts can contribute to the rational use of this type of work gloves by the user. It is the responsibility of each user to assess whether they are using the products under appropriate conditions.

Maintenance, lifetime: After use, remove all contaminants that could compromise or diminish from the gloves. It will extend their life.

These are gloves for short-term use. Dry wet gloves away from heat sources at room temperature. Do not wash or chemically clean, brush away any dirt with a soft brush, wipe the coating with a damp cloth, do not bleach, do not tumble dry, do not iron. Replace worn, burnt, heavily soiled or hardened pairs with new ones. We are not responsible for possible reduction of the protective function caused by incorrect care. Under suitable storage conditions, the shelf life is 3 years.

Storage, transport: In a clean, dry and ventilated environment at room temperature, without contamination by moisture, dirt, mould, or other factors reducing the level of protection. Do not expose to prolonged exposure to sunlight. Transport preferably in the original packaging.

Accessories: the product is supplied without accessories.

Hazardous ingredients: The gloves contain natural Latex. In people who are sensitive to this substance, it can cause allergic reactions, including an anaphylactic reaction. In case of skin irritation or allergic reaction, stop using the gloves and consult a doctor.

Disposal: dispose of used gloves in accordance with the regulations for the disposal of the given type of pollution and the regulations of the local authorities. Unused gloves can be disposed of with household waste.

Notified body that performs conformity assessment: Notified Body No. 2369, **VIPO a. s.**, Gen. Svobody 1069/4, 95801 Partizánske, Slovakia.

Declaration of Conformity can be found here: **www.cania.cz**, for individual products in the "Documents".

Marking (model) – description:

ICA	Type of gloves		Warning about the necessity to read the instructions for use
10	Size	"A"	Production identification
0123 CE EN407	Pictograms and numbers of standards to which this product complies		Manufacturer identification
ABCDE ABCDEF	Execution classes	XXXXXX	Month and year of manufacture
		XXXXXX	Use by date (month/year)
CE	Compliance mark	ZA/XXXXXX KAT II	Batch - brand/year of manufacture/order number Category

If you need more detailed information, please contact: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.

Informationen für Benutzer DE
EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020 — **PSA-KATEGORIE II**
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. — **Entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425**
Produkt: Schutzhandschuhe gegen mechanische und thermische Risiken

Muster:	„ICA"	Code:	3410 099 810 00	Größe:	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Material:	Nylon/Elasthan mit geschäumtem Nitril beschichtet, mit wasserbasiertem Polyurethan und sandgestrahlt.				

Zweck: Es dient als Handschutz vor Kontamination und Schutz im Arbeitsumfeld bei der Arbeit mit mechanischen und thermischen Gefahren (Abrieb, Verschmutzung, ...), zum Beispiel: Umgang mit Gütern, Arbeiten mit heißen Gegenständen bis 100 °C, Hilfsarbeiten im Baugewerbe, Logistik, Leichtindustrie, Lagerwirtschaft, Landwirtschaft, Gartenarbeit, Hobbyarbeiten. Tragen Sie Handschuhe an sauberen und trockenen Händen.

Diese Ebenen Klassen werden aus den nachgeführten erhalten Tests entsprechend Bedingungen, die in den hier aufgeführten Normen festgelegt sind. Basierend auf Laboruntersuchungen basieren auf Leistungsklassen. Je höher die Zahl, desto besser die Leistung.

EN 388	A (0-4)	Abriebfestigkeit	Ausführungsklasse 4
	B (0-5)	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	Ausführungsklasse 5
	C (0-4)	Widerstand gegen Weiterreißen	Ausführungsklasse 3
	D (0-4)	Durchstoßfestigkeit	Ausführungsklasse 3
	E (AF)	Schnittfestigkeit (TDM)	Ausführungsklasse X
	F (P% rote nicht zutreffend)	Aufprallschutz	Ausführungsklasse X
EN 407	A (0-4)	Widerstand gegen begrenzte Flammenausbreitung	Ausführungsklasse X
	B (0-4)	Beständigkeit gegen Kontaktwärme	Ausführungsklasse X
	C (0-4)	Beständigkeit gegen Konvektionswärme	Ausführungsklasse X
	D (0-4)	Beständigkeit gegen Strahlungswärme	Ausführungsklasse X
	E (0-4)	Tropfen nasser metallpartikel gegen Metallspritzer	Ausführungsklasse X
	F (0-4)	Schutz vor großen Metallspritzern	Ausführungsklasse X
EN ISO 21420 – Schutzhandschuhe (allgemeine Anforderungen)			
	[1-3]	Fingerfertigkeit	Ausführungsklasse 3

„X" – der Handschuh wurde diesem Test nicht unterzogen, er ist aufgrund der Konstruktion und des Materials dort ungeeignet.

Warnung: Der Benutzer muss den Handschuh vor und nach dem Gebrauch überprüfen, um die erforderliche Qualität zu überprüfen. Benutzen Sie keine beschädigten Handschuhe mit Löchern, Rissen, Tränen ... Sie können nicht zum Umgang mit Gegenständen mit einer Temperatur über 100 °C, giftigen Chemikalien oder fettigen Gegenständen verwendet werden. Es darf nicht in einer Umgebung mit einer Lufttemperatur über 100 °C verwendet werden. Flammenschutz wird nicht deklariert. Dieser Handschuh darf nicht mit einer offenen Flamme in Berührung kommen. Das Material der Handschuhe wird durch Kerosin, Mineralöle, Fette und organische Lösungsmittel beschädigt. Sie sind nicht wasserdicht. Der Handschuh kann seine isolierenden Eigenschaften verlieren, wenn er nass wird. Diese Handschuhe dürfen nicht verwendet werden, wo die Gefahr besteht, von beweglichen Maschinenteilen erfasst zu werden. Aufgrund der Abstumpfung der Klinge beim Schnittfestigkeitstest (B) sind die Ergebnisse der Schnittests nur Richtwerte, während der TDM-Schnittfestigkeitstest (E) ein reproduzierbares Ergebnis ist. Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen an Durchstichfestigkeit, jedoch sind sie nicht geeignet zum Schutz vor dünnen, scharfen Gegenständen wie Injektionsnadeln. Die genannten Fakten können zum rationellen Einsatz dieser Art von Arbeitshandschuhen durch den Benutzer beitragen. Es liegt in der Verantwortung jedes Benutzers, zu beurteilen, ob er die Produkte unter angemessenen Bedingungen verwendet. **Warnung, Lebensdauer:** Stellen Sie nach dem Gebrauch sicher, dass alle Verunreinigungen aus den Handschuhen entfernt wurden. Es wird ihre Lebensdauer verlängern. Es handelt sich um Handschuhe für den kurzfristigen Gebrauch. Trockene nasse Handschuhe weg von Wärmequellen bei Raumtemperatur trocknen. Nicht waschen oder chemisch reinigen, Schmutz mit einer weichen Bürste entfernen, Wischen Sie die Beschichtung mit einem feuchten Tuch ab, nicht bleichen, nicht trocknen oder bügeln. Ersetzen Sie abgenutzte, verbrannte, stark verschmutzte oder verhärtete Paare durch neue. Für eine mögliche Beeinträchtigung der Schutzfunktion durch unsachgemäße Pflege übernehmen wir keine Haftung. Bei geeigneten Lagerbedingungen beträgt die Haltbarkeit 3 Jahre. **Transport:** In sauberer, trockener und belüfteter Umgebung bei Raumtemperatur, ohne Kontamination durch Feuchtigkeit, Schmutz, Schimmel, Sonne oder anderen Faktoren, die das Schutzniveau verringern. Nicht längerer Sonneneinstrahlung aussetzen. Transport vorzugsweise in der Originalverpackung. **Zubehör:** Das Produkt wird ohne Zubehör geliefert. **Gefährliche Inhaltsstoffe: Die Handschuhe enthalten Naturlatex.** Bei Menschen, die empfindlich auf diesen Stoff reagieren, kann es zu allergischen Reaktionen, einschließlich einer anaphylaktischen Reaktion, kommen. Bei Hautreizungen oder allergischer Reaktion hören Sie mit dem Gebrauch der Handschuhe auf und konsultieren Sie einen Arzt.

Entsorgung: Entsorgen Sie gebrauchte Handschuhe gemäß den Vorschriften zur Entsorgung der jeweiligen Verschmutzungsart und den Vorschriften der örtlichen Behörden. Ungebrauchte Handschuhe können im Hausmüll entsorgt werden. **Benannte Stelle**, die die Konformitätsbewertung durchführt: Notified Body No. 2369, VIPO a.s., Gen. Svobody 1069/4, 95801 Partizánske, Slovakei. **Konformitätserklärung** finden Sie hier: **www.cania.cz**, Bei einzelnen Produkten in der Liste „Dokumente".

Kennzeichnung (Modell) – Beschreibung:

ICA	Art der Handschuhe		Warnung vor der Notwendigkeit, die Gebrauchsanweisung zu lesen
10	Größe	„A"	Produktionsidentifikation
0123 CE EN407	Piktogramme und Normennummern, denen dieses Produkt entspricht		Herstelleridentifikation
ABCDE ABCDEF	Ausführungsklassen	XXXXXX	Monat und Jahr der Herstellung
		XXXXXX	Verwendungsdatum (Monat/Jahr)
CE	Konformitätszeichen	ZA/XXXXXX KAT II	Charge – Marke/Herstellungsjahr/Bestellnummer Kategorie

Wenn Sie detaillierteren Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prag 9, Tschechische Republik.

Informations pour les utilisateurs FR
EN ISO 21420:2020 ; EN 388:2016+A1:2018 ; EN 407:2020 — **EPI CATÉGORIE II**
Lire attentivement la notice d'utilisation — **Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425**
Produit : Gants de protection contre les risques mécaniques et thermiques.

Modèle:	"ICA"	Code:	3410 099 810 00	Taille:	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Matériel :	Nylon/élasthanne enduit de mousse de nitrile, de polyuréthane à base d'eau et sablé.				

Destination : Il sert de protection des mains contre la contamination et de protection dans l'environnement de travail lorsque vous travaillez avec risques mécaniques et thermiques (abrasion, sailissures...), par exemple : manutention de marchandises, travail avec des objets chauds jusqu'à 100 °C, travaux auxiliaires dans le bâtiment, la logistique, l'industrie légère, la manutention en entrepôt, l'agriculture, le jardinage, les loisirs. Utilisez des gants sur des mains propres et sèches.

Ces niveaux sont basés sur des résultats de tests effectués dans des conditions spécifiées dans les normes en vigueur énumérées ici. Les classes de performance sont basées sur des résultats de tests en laboratoire qui ne sont pas nécessairement liés aux conditions réelles de lieu de travail. Plus le chiffre est élevé, plus le facteur de protection est élevé.

EN 388	A (0-4)	Résistance à l'abrasion	classe d'exécution 4
	B (0-5)	Résistance aux coupures (test Coupe)	classe d'exécution 5
	C (0-4)	Résistance à une déchirure ultérieure	classe d'exécution 3
	D (0-4)	Résistance à la perforation	classe d'exécution 3
	E (AF)	Résistance aux coupures (TDM)	classe d'exécution X
	F (P,X ou rien)	Protection contre les chocs	classe d'exécution X
EN 407	A (0-4)	Résistance à la propagation limitée des flammes	classe d'exécution X
	B (0-4)	Résistance à la chaleur de contact	classe d'exécution X
	C (0-4)	Résistance à la chaleur par convection	classe d'exécution X
	D (0-4)	Résistance à la chaleur rayonnante	classe d'exécution X
	E (0-4)	Résistance aux petites projections de métal	classe d'exécution X
	F (0-4)	Protection contre les grosses projections de métal	classe d'exécution X
EN ISO 21420 - gants de protection (exigences générales)			
	[1-3]	Capacité de saisir	classe d'exécution 3

"X" – si aucun test n'a été effectué, si le gant n'est pas adapté en raison de sa construction ou de son matériau.

Avertissement : Il est de l'utilisateur de vérifier la qualité des gants avant et après leur utilisation. Ne pas utiliser de gants endommagés présentant des trous, des fissures, des déchirures... Ils ne doivent pas être utilisés dans un environnement où la température de l'air est supérieure à 100 °C, en présence de substances toxiques ou de matières grasses. Ils ne sont pas imperméables. Le gant peut perdre ses propriétés isolantes s'il se mouille. Ces gants ne doivent pas être utilisés dans un environnement où il y a risque d'être pris dans les pièces mobiles d'une machine.

Entretien, durée de vie : Après utilisation, retirez tous les contaminants susceptibles de nuire ou de diminuer la durée de vie des gants. Ils prolongeront leur durée de vie. Ce sont des gants à usage de courte durée. Séchez les gants mouillés à température ambiante, à l'écart de toute source de chaleur. Ne pas laver ni nettoyer à sec, ne pas brosser pour éliminer la saleté, ne pas essuyer le gant avec un chiffon humide, ne pas blanchir, ne pas sécher en machine, ne pas repasser. Remplacez les paires usées, brûlées, très sales ou durcies par de nouvelles. Nous ne sommes pas responsables de la réduction éventuelle de la fonction protectrice causée par un entretien inapproprié. Dans des conditions de stockage appropriées, la durée de conservation est de 3 ans.

Stockage, transport : Dans un environnement propre, sec et aéré à température ambiante, sans contamination par l'humidité, la saleté, les moisissures ou d'autres substances réduisant le niveau de protection. Ne pas exposer à une exposition prolongée à la lumière du soleil. Transporter de préférence dans l'emballage d'origine. **Accessoires :** le produit est fourni sans accessoires. **Ingrédients dangereux : Les gants contiennent du latex à l'état naturel.** Chez les personnes sensibles à cette substance, il peut provoquer des réactions allergiques, notamment une réaction anaphylactique. En cas d'irritation cutanée ou de réaction allergique, cesser d'utiliser les gants et consulter un médecin. **Élimination :** éliminer les gants usagés conformément aux dispositions relatives à l'élimination du type de pollution concerné et aux réglementations des autorités locales. Les gants non utilisés peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Organisme notifié effectuant l'évaluation de la conformité : Notified Body No. 2369, **VIPO a.s.**, Gen. Svobody 1069/4, 95801 Partizánske, Slovaquie.

Déclaration de conformité peuvent être trouvés ici : **www.cania.cz**, pour les produits individuels dans la barre "Documents".

Marquage (modèle) – description :

ICA	Type de gants		Avertissement sur la nécessité de lire la notice d'utilisation
10	Taille	"A"	Identification de la production
0123 CE EN407	Pictogrammes et numéros de normes auxquelles ce produit est conforme		Identification du fabricant
ABCDE ABCDEF	Cours d'exécution	XXXXXX	Mois et année de fabrication
		XXXXXX	Date limite d'utilisation (mois/année)
CE	Marque de conformité	ZA/XXXXXX KAT II	Lot – marque/année de fabrication/numéro de commande Catégorie

Si vous avez besoin d'informations plus détaillées, veuillez contacter : Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, République tchèque.

Πληροφορίες για χρήστες EL
EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020 — **ΜΑΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II**
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης — **Συμμορφούνται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425**
Προϊόν: Προστατευτικά γάντια έναντι μηχανικών και θερμικών κινδύνων

Πρότυπο:	"ICA"	Κωδικός:	3410 099 810 00	Μέγεθος:	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Υλικό :	Νάιλον / ελαστάν επικαλυμμένο με αφρώδες νιτρίλιο, με πολυουρεθάνη με βάση το νερό και αμμοβολή.				

Προορισμός: Χρησιμεύει ως προστατευτικό των χεριών από τη μόλυνση και προστασία στο περιβάλλον εργασίας κατά τον χειρισμό με μηχανικούς και θερμικούς κινδύνους (τριβή, μόλυνση, ...), για παράδειγμα: χειρισμός αγαθών, εργασία με θερμά αντικείμενα έως 100 °C, βοηθητικές εργασίες στην οικοδομή, τη βιομηχανία ελαφρών προϊόντων, τη διαχείριση αποθεμάτων, τη γεωργία, τον κηπουρικό, τις εργασίες στο σπίτι. Χρησιμοποιείτε γάντια σε καθαρά και στεγνά χέρια.

Τέτοια κλίμακα κλάσεων αυτή αποτελεί βάση με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς εδώ. Οι μαθήματα απόδοσης βασίζονται σε αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών που δεν σχετίζονται απαραίτητα με τις πραγματικές συνθήκες στο χώρο εργασίας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση.

EN 388	A (0-4)	Αντοχή στην τριβή	κλάση απόδοσης 4
	B (0-5)	Αντοχή στην κοπή (τεστ Coupe)	κλάση απόδοσης 5
	C (0-4)	Αντοχή σε περαιτέρω σχίσιμο	κλάση απόδοσης 3
	D (0-4)	Αντοχή σε διάτρηση	κλάση απόδοσης 3
	E (AF)	Αντίσταση κοπής (TDM)	κλάση απόδοσης X
	F (P% ή τίποτα)	Προστασία από κρούση	κλάση απόδοσης X
EN 407	A (0-4)	Αντοχή στην περιορισμένη εξάπλωση της φλόγας	κλάση απόδοσης X
	B (0-4)	Αντοχή στη θερμότητα επαφής	κλάση απόδοσης X
	C (0-4)	Αντοχή στη θερμότητα συναγωγής	κλάση απόδοσης X
	D (0-4)	Αντοχή στην ακτινοβολούμενη θερμότητα	κλάση απόδοσης X
	E (0-4)	Αντοχή σε μικρά πιτσίλισματα μετάλλων	κλάση απόδοσης X
	F (0-4)	Προστασία από μεγάλα πιτσίλισματα μετάλλων	κλάση απόδοσης X
EN ISO 21420 - προστατευτικά γάντια (γενικές απαιτήσεις)			
	[1-3]	Ικανότητα σύλληψης	κλάση απόδοσης 3

"X" – το γάντι δεν αναβάθμισε με αυτή τη δοκιμή, δεν είναι κατάλληλο για αυτή την κλάση λόγω του κατασκευής και του υλικού του γαντιού.

Προειδοποίηση: Είναι απαραίτητο ο χρήστης να ελέγχει τα γάντια πριν και μετά τη χρήση για να επιβεβαιώσει την απαιτούμενη ποιότητα. Μη σκοπεύεται για χρήση κατεστραμμένα γάντια με διάφορες τρύπες, ραγίες, σκισίματα... Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το χειρισμό αντικειμένων με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 100 °C, τοξικών χημικών ή λιπαρών αντικειμένων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιβάλλον με θερμοκρασία πάνω από 100 °C. Δεν διαθέτουν προστασία από τη φωτιά. Αυτό το γάντι δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με ανοιχτή φλόγα. Το υλικό των γαντιών καταστρέφεται από κηροζίνη, ορυκτέλαια, λίπη και οργανικούς διαλύτες. Δεν είναι αδιάβροχα. Το γάντι μπορεί να χάσει τις μονωτικές του ιδιότητες όταν βραχεί. Τα γάντια αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος σύλληψης από κινούμενα μέρη μηχανημάτων.

Λόγω της αμβλύνσεως της λεπίδας στη δοκιμή αντοχής στην κοπή (B), τα αποτελέσματα που λαμβάνονται στη δοκιμή αντοχής στην κοπή (B) είναι μόνο ενδεικτικά, ενώ η δοκιμή αντοχής στην κοπή TDM (E) είναι το αποτέλεσμα του σχεδιασμού αναφοράς. Τα γάντια πληρούν τις απαιτήσεις για αντοχή στη διάτρηση, ωστόσο, δεν είναι κατάλληλα για προστασία από λεπτά, αιχμηρά αντικείμενα όπως οι βελόνες έγχυσης. Τα αναφερόμενα γεγονότα μπορούν να συμβάλουν στην ορθολογική χρήση αυτού του τύπου γαντιών εργασίας από το χρήστη. Είναι ευθύνη κάθε χρήστη να αξιολογεί εάν χρησιμοποιεί τα προϊόντα υπό κατάλληλες συνθήκες.

Συντήρηση, διάρκεια ζωής: Μετά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ρύποι που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ή να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των γαντιών έχουν αφαιρεθεί από τα γάντια. Θα παρατείνει τη ζωή τους. Αυτά είναι γάντια για βραχυπρόθεσμη χρήση. Στεγνώστε τα υγρά γάντια μακριά από πηγές θερμότητας σε θερμοκρασία δωματίου. Μην πλένετε και μην τα στεγνώνετε χημικά, μην τα βουρτσίζετε για να αφαιρέσετε τη σκόνη με μαλακή βούρτσα, σκουπίστε την επίστρωση με ένα νωχρό πανί, μην κάνετε χλωρίωση, στεγνώστε στο στεγνωτή

Informācija lietotājiem
LV

EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020 **IAL II KATEGORIJA**

Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju **Atbilst Regulas (ES) 2016/425 prasībām**

Produkts: Aizsargcimdi pret mehāniskiem un termiskiem riskiem .

Raksts:	"ICA"	Kods:	3410 099 810 00	Izmērs:	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Materiāls :	Neilons / elastāns pārklāts ar putotu nitrilu, ar tīkveida bāzes polsterējumu un apertūrām ar smilšu strīķēm.				

Galamērķis: Tas kalpo kā roku aizsardzība pret piesārņojumu un aizsardzība darba vidē, strādājot ar mehāniski un termiski apdraudošiem faktoriem (saberzšanās, netīrums...), piemēram: preču pārkraušana, darbs ar karstiem priekšmetiem līdz 100 °C, palīdzēšanā celtniecībā, logistikā, vieglajā rūpniecībā, noliktavu pārkraušanā, lauksaimniecībā, dārzkopībā, hobbijā darbā. Lietojot cimdus uz sausām rokām.

Šie līmeņi klasēm tiek iegūti no veiktajiem testiem saskaņā ar nosacījumu, kas norādīti šeit uzskatāmajos uzlīmē standartos . Vielām/ļaut klases ir bibliotēkas tās bibliotēkas testa rezultātiem, kas var vizuāli atšķirās ar fabrikāciju darba vietas apstākļiem. Un lielās skaitlis ar aizsardzību aizsardzības koeficients.

EN 388	A (0-4)	Nodilumizturība	izpildes klase 4	Aizsardzība attiecas tikai uz plaukstu zonu un pret šeit uzskatītajiem riskiem. Nelietojiet tos pret citiem riskiem un klasēm. Šie rezultāti ir tikai vērtējuma līmeņi. Izvēlieties augstākas kvalitātes. Ja izpildes klases, nevis skaitliskās līmeņa (klases). Cimdiem ar dziviem vai vaļatšķiem slēgiem nav ieteicams izmantot darbā ar mašīnām. Ļaujiet darbiņu ar mašīnām. Līmeņi izpildes nodrošina ir derīgi tikai pareizu nav maigāku, neizrīkli un nerecomendē cimdi. Roku izmēru nodrošinātu sistēma ir balstīta uz roku apkārtmēru un plaukstas garumu, kā noteikts EN ISO 21420 ir piešķirtā.
	B (0-5)	Izturība pret griešanu (šķiņķa tests)	izpildes klase X	
	C (0-4)	Izturība pret ķepošanu pīlīnsiņu	izpildes klase X	
	D (0-4)	Izturība pret caurduršanu	izpildes klase X	
	E (AF)	Izturība pret triecienu (TDM)	izpildes klase X	
	F (PX vai nekā)	Trieciena aizsardzība	izpildes klase X	
EN 407	A (0-4)	Izturība pret uzvedošu liesmu	izpildes klase X	
	B (0-4)	Izturība pret saskaru siltumu	izpildes klase X	
	C (0-4)	Izturība pret konvekcijas siltumu	izpildes klase X	
	D (0-4)	Izturība pret starojuma siltumu	izpildes klase X	
	E (0-4)	Izturība pret nelielām metāla šķidrām	izpildes klase X	
	F (0-4)	Izturība pret lielām metāla šķidrām	izpildes klase X	
EN ISO 21420 - aizsargcimdi (vispārējās prasības)				
	[1-5]	Satveršanas spēja	izpildes klase 5	

"X" – cimdi nevāa atbilst šim izmēra, tas nav piemērots cimdu konstrukcijas un materiāla dēļ.

Brīdinājums: Lietotājam ir jāpārbauda cimdu pirms un pēc tā lietošanas, lai pārliecinātos par nepieciešamo kvalitāti. Neizmantojiet bojātus cimdus, kuriem nedārmi caurumi, plaisas, pīlsmiņ... Tos nevar izmantot, nēdējot ar produktiem, kuru temperatūra ir augstāka par 100 °C, tokskābes šķīdumi vielām vai tiekšanas priekšmetiem. To nedrīkst lietot vidē, kuras gaisa temperatūra ir augstāka par 100 °C. Lūdzam aizsardzība nav deklarēta. Šis cimdu nedrīkst nosūtīt saskarē ar ēdāmu lietu. Cimdi nedrīkst tiekt vērtēs, kur pastāv risks, ka tos var aizķert mašīnas kustīgās daļas. Sakarā ar somu uzrem apsaīnuba par pogu vai rokassiksnu. Ja nepieciešams, sazināties ar tirdzniecības pārstāvi. Ja tiek pārsniegta maksimālā temperatūra, cimdi atbīst praktiski aizsargāt uz izturību pret caurduršanu, tomēr tie nav pietiekami aizsardzīti pret pīlsiem, asiem priekšmetiem, piemēram, tērauja adatām. Mazāko šādu vai nelielu daļiņu nenoteikti tiek uzskatīta cimdu izturība. Katru lietotāju ir atbildīgs par to, lai viņš veic riska novērtējumu, lai varētu izmanto produktus atbilstošos apstākļos. **Apkope, kalpošanas laiks:** Pēc lietošanas pārlocinieties, ka no cimdiem ir nopemti visi piesārņoji. Tas pagarinās viņa dzīvi.Tie ir cimdi lietošanai lietošanai. Nosusiniet mitros cimdus ziņām temperatūrā prom no siltuma avotiem. Nemazgājiet un ķīmiski netīriet, netīrumus notīriet ar mīkstu suku, nevalējiet, tīrīšanai, nelāžējiet vielu mašīnā un nogludināt. Nomainiet nolietotos, apdegušos, stipri notīrus vai saceriģētus cimdus pirms ar jaunām. Mēs nenesam atbildīgu par nepareizu produktu izmantošanu nepareizu lietojumu dēļ. Piemērotos uzglabāšanas apstākļos derīguma termiņš ir 3 gadi. **Uzglabāšana, transportēšana:** Tīrā, sausā un vēdināmā vidē istabas temperatūrā, bez netīrumu, netīrumu, spilgtu vai putekļainu piesārņojuma. cik ātrāk aizsardzības līmeņa nodrošināšanai. Nepakājiet lielākā gaisma ietekmē. Vēlams transportēt oriģinālajā iepakojumā. **Aksesuāri:** produkts tiek piegādāts bez piederumiem. **Bīstamās sastāvdaļas: Cimdi satur dabīga lateksa. Cilvēkam,** kurš ir ziņģi pret šo vielu, tas var izraisīt alerģiskas reakcijas pēc saskares ar to. Šādā gadījumā lietotājiem jāizvairās no lateksa saturošiem produktiem cimdu lietošanas un konsultējieties ar ārstu.

Līkvidēšana: utilizējiet nolietotos cimdus saskaņā ar noteikti piesārņojuma veida likvidēšanas noteikumiem un vietējo iestāžu noteikumiem. Nelietotos cimdus var iznīcināt kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pozīcijā instrukcija. tas vēic atbilstību nav/atbilstību: Notified Body No. 2369, **VIPO** a.s., ģen. Svoboda 1069/4, 95801 Partizánske, Slovākija.

Atbilstības deklarācija var atrast šeit: www.cano.cz, atsevišķiem produktiem ipašā "Dokumenti".

Marķējums (modeļi) – apraksts:

ICA	Cimdu veids		
			Brīdinājuma par nepieciešamību izlasīt lietošanas instrukciju
10	Izmērs	"A"	Rakstiņos identificēja
EN388 EN407	Piktogrammas un standarta numuri, kuriem šis izstrādājums atbilst		Raksttja identificēja
ABCDE ABCDEF	Izpildes nodarbības	XX/XXXX	Rakstuluas mēnesis un gads
		XX/XXXX	Izlietot līdz datumam (mēnesis/gads)
CE	Atbildības zīme	ZA/XXXX/XXX CAT II	Partija - dienda/izladuma gads/pasūtījuma numurs Kategorija

Ja nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu, sazinieties ar: Podébradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Čehija.

Информация за потребителите
BG

EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020 **PPE KATEGORIA II**

Внимателно прочетете ги указанията за употреба **Съгласно Регламент на Регулаторията (ЕО) 2016/425**

Произход: Защитни ръкавици за механични и термични рискове .

Шевна:	"ICA"	Код:	3410 099 810 00	Големина:	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Материал :	Найлон/еластан обложени со пенлива нитрил, со полупрстени на база на вода и песок.				

Дестинација: Служи како заштита на рацете од контаминација и заштита во работната средина при работа со механички и термички опасности (абразија, намалување...), на пример: ракување со стока, работа со топли предмети до 100 °C, помошна работа во градежништво, логистика, лесна индустрија, ракување во магацини, земјоделство, градинарство, хоби работа. Користете ракавици на чисти и суви раце.

Овие нивоа чистота се добиваат со тестови според условите наведени во важечките стандарди наведени овде. Класите во опсегот се зависат на резултати од лабораториските тестови кои не мора да се одразуваат на реалните услови на работното место. (Кожа с поголеми брзини, помал с поголеми бројчиот на заштита).

EN 388	A (0-4)	Отпорност на абразија	класа на отпорност 4	Заштитата се односува само на рацете. Не користете ги за други ризици. Овие резултати се само индикативни. Изберете квалитетни производи. Ако се работи со машини, изберете ги оние со помал ризик од фаќање. Ако ракавиците имаат копчиња или отворени делови, не треба да се користат во близина на машини. Ракавиците треба да бидат удобни, но не премногу лабави. Не препорачуваме ракавици кои не се соодветно големина. Големината на ракавиците се одредува според мерењето на дланката и должината на раката, како што е дефинирано во стандардот EN ISO 21420.
	B (0-5)	Отпорност на посекување (Коуп тест)	класа на отпорност 5	
	C (0-4)	Отпорност на пукнатини	класа на отпорност 4	
	D (0-4)	Отпорност на пробивање	класа на отпорност 4	
	E (AF)	Отпорност на удар (TDM)	класа на отпорност X	
	F (PX или нема)	Заштита од удар	класа на отпорност X	
EN 407	A (0-4)	Отпорност на отпорност на запалување на површина	класа на отпорност X	
	B (0-4)	Отпорност на контактна топлина	класа на отпорност 1	
	C (0-4)	Отпорност на конвективна топлинска	класа на отпорност 3	
	D (0-4)	Отпорност на радијантна топлина	класа на отпорност X	
	E (0-4)	Отпорност на мали истопени пръскања	класа на отпорност X	
	F (0-4)	Заштита од големи истопени пръскања	класа на отпорност X	
EN ISO 21420 - заштитни ракавици (општи барања)				
	[1-5]	Способност за зафат	класа на отпорност 5	

"X" – користете ги само ако големината на вашата рака одговара на големината наведена на ракавицата.

Предупредување: Неопходно е корисникот да го прегледа ракавицата пред и по неговата употреба за да го потврди потребното квалитет. Не користете оштетени ракавици со пукнатини или пукнатини. Оштетените ракавици не треба да се користат при контакт со производи со температура на воздухот поголема од 100 °C, отровни хемикалии или предмети. Не смее да се користи во средина со температура на воздухот поголема од 100 °C. Заштита од ладење не е предвидена. Овие ракавици не смее да дојде во контакт со отворен пламен. Материјалот на ракавиците е отпорен на корозија, минерални масла, масти и органски растворувачи. Тие не се водоотпорни. Ракавицата може да ги изгуби изолационите својства кога ќе се навлажни. Овие ракавици не служат за заштита од ситни предмети кои би можеле да навлезат во раката или во внатрешноста на ракавицата. Не користете ги ако постои ризик од заглавување на машината. Ако ракавицата се оштети, веднаш престанете да ја користите. Ракавиците не треба да се користат во средина со висока влажност. Ракавиците не треба да се користат во средина со висока влажност. Ракавиците не треба да се користат во средина со висока влажност