Informace pro uživatele CS
EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020 — **OOP KATEGORIA II**

Přečtěte si pozorně návod k použití — **Vybavuje požadavkům Nařízení (EU) 2016/425**
Vybavuje: Ochranné rukavice proti mechanickým a tepelným rizikům

Vzor:	ROXY	Kód:	3420 001 157 XX	Velikost:	6 - 12

Určení: Slouží jako ochranu ruka proti zničitelní a ochrana v pracovním prostředí při práci s mechanickým a tepelným ohrožením (otřesy, sjednocení...) například manipulace se štěrkem, práce s hrubými předměty do 100 °C, pomocné práce v stavebnictví, logistika, lehký průmysl, skladová manipulace, zemědělství, práce na zahradě, hobby práce. Rukavice používejte jen účel a mezní rizik.

Tato úroveň třídě jsou založeny na výsledcích testov podle podmínek stanovených v platných harmonizovaných norách. Třídy povolená jsou založeny na výsledcích jednotlivých zkoušek, které kombinovaný nám vztahovat ke skutečnému použití rukavic. Vyšší třída, lze vždy považovat nižší.

EN 388	A (0-4)	Odolnost proti oděru	třída prevedenia 3
	B (0-5)	Odolnost proti řezu (Coupe test)	třída prevedenia 3
	C (0-4)	Odolnost proti zářezu tržnou	třída prevedenia 3
	D (0-4)	Odolnost proti propíchnutí	třída prevedenia 3
	E (A/F)	Odolnost proti teplu (TDM)	třída prevedenia X
	F (P/X nebo nabízí)	Ochrana proti nárazům	třída prevedenia X
EN 407	Ua (0-4)	Odolnost proti mechanickému šíření plamene	třída prevedenia 3
	B (0-4)	Odolnost proti kontaktnímu teplu	třída prevedenia X
	C (0-4)	Odolnost proti konvekčnímu teplu	třída prevedenia X
	D (0-4)	Odolnost proti sálavému teplu	třída prevedenia X
	E (0-4)	Odolnost proti malým rozstřikům kovu	třída prevedenia X
	F (0-4)	Odolnost proti velkým množstvím kovu	třída prevedenia X
EN ISO 21420 - ochranné rukavice (obecné požadavky)			
	[1-3]	Uchopová schopnost	třída prevedenia 3

"X" – nebylo zatřídy podrobnější, protože tato úroveň třídě nebo třída nebyla použita.

Upozornění: Je nutné, aby uživatel provedl prohlídku rukavic před a po jeho použití za účelem ověření jejich celistvosti. Nepoužívejte poškozené rukavice vykazující díry, praskliny, trhliny… Nikdy se možné používat se manipulaci s výrobkami s teplotou vyšlou ale 100 °C. Ochrana proti plamenu nic je zkrátkovaná. Tato rukavice nesmíme prát do sytiva s otevřeným plamenem. Rukavice nejsou vodotěsné (pokud jsou označeny jako takové). Nepoužívejte v blízkosti zdrojů vznícení. Nevystavovat delšímu působení slunečního záření. Připravujte nejlépe v originální balení.

Přizpůsobení: Rukavice obsahují **přírodní Latex.** U citlivých lidí na tuto látku může vyvolat alergické reakce včetně anafylaktické reakce. Při podezření lehce alebo alergické reakci rukavice dále nepoužívejte a vyhledejte lékaře. **Likvidácia:** použité rukavice likvidujte v souladu s předpisy pro likvidaci daného druhu odpadu. Nepoužité rukavice je možné likvidovat s domovním odpadem.

Označení osoba, která provádí posouzení shody: Notified Body No. 2369, **VIPO a. s.**, Gen. Svobodu 1069/4, 95801 Partizánske, Slovakia. **Použité rukavice jsou označeny CE** označením, a mthodických vlastních v ISO – „Dokumentační soubor".

Značení (rozměr) – popis:

ROXY	Typ rukavic		Upozornění na nutnost čist návod k použití
10	Velikost	„A"	Identifikace výrobky
Piktogramy a čísla norem, které tento výrobek vyhovuje			Identifikace výrobce
ABCDE ABCDEF	Třídy prevedenia	XX/XXXX	Měsíc a rok výroby
		XX/XXXX	Spotřebujte do data (měsíc/rok)
CE	Značka shody	ZA/XXXX/XXX CAT II	Sada – značka/rok výroby/číslo zákazky Kategorie

V případě potřeby podrobnějších informací kontaktuje: Podbřezská 260/59, Hlohovětin, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

Informations pour l'utilisateur FR
EN ISO 21420:2020 ; EN 388:2016+A1:2018 ; EN 407:2020 — **EPI CATÉGORIE II**

Lire attentivement la notice d'utilisation — **Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425**
Produit : Gants de protection contre les risques mécaniques et thermiques

Modèle:	"ROXY"	Code:	3420 001 157 XX	Taille:	6 - 12

Matériel : polyester/coton, endiction – latex.

Destination: Il servira au hand protection against contamination and préhenseur à the working environment when working with mechanical and thermal hazards (abrasions, sciling...), for example: handling goods, working with hot objects up to 100 °C, auxiliary work in construction, logistics, light industry, warehouse handling, agriculture, gardening, hobby work. Use gloves on clean and dry hands.

These levels are based on the results of tests carried out under the conditions specified in the harmonized standards. These levels may be changed to better reflect the actual workplace conditions of protection layer.

EN 388	A (0-4)	Abrasion resistance	execution class 3
	B (0-5)	Cut resistance (Coupe test)	execution class 3
	C (0-4)	Resistance to tearing	execution class 3
	D (0-4)	Puncture resistance	execution class 3
	E (A/F)	Cut Resistance (TDM)	execution class X
	F (P/X or nothing)	Impact protection	execution class X
EN 407	A (0-4)	Resistance to limited flame spread	execution class X
	B (0-4)	Resistance to contact heat	execution class X
	C (0-4)	Resistance to convection heat	execution class X
	D (0-4)	Resistance to radiant heat	execution class X
	E (0-4)	Resistance to small metal sputters	execution class X
	F (0-4)	Protection against large metal splashes	execution class X
EN ISO 21420 - protective gloves (general requirements)			
	[1-3]	Dexterity	execution class 3

"X" – the data was not subscribed to this test, it is not suitable due to the construction or material of the glove.

Warning: It is necessary for the user to inspect the gloves before and after its use in order to verify the required quality: Do not use damaged gloves showing holes, cracks, tears… They cannot be used for handling objects with a temperature than 100 °C, toxic chemicals or greasy objects. It must not be used in an environment with an air temperature higher than 100 °C. Flame protection is not declared. This glove must not come into contact with an open flame. The material of the gloves is damaged by kerosene, mineral oils, fats and greases solvents. They are not waterproof. The glove may lose its insulating properties when it gets wet. These gloves must not be used where there is a risk of being caught by moving parts of machinery.

Due to blunting of the blade in the cut resistance test (EN 388), the material with the highest level in the TDM-cut resistance test (E) is the result of the reference design. The gloves meet the requirements for puncture resistance, however, they are not suitable for protection against thin, sharp objects such as injection needles. The mentioned facts can contribute to the rational use of this type of work gloves by the user. It is the responsibility of each user to assess whether they are using the products under appropriate conditions.

Maintenance, Hygiene: Allow any contaminants to be removed or contained from the gloves. It will extend their life.

These are gloves for short-term use. Dry wet gloves away from heat sources at room temperature. Do not wash or chemically clean, brush away any dirt with a soft brush, wipe the coating with a damp cloth, do not bleach, do not tumble dry, do not iron. Replace worn, burnt, heavily soiled or hardened gaps with new ones. We are not responsible for possible reduction of the protective function caused by incorrect care. Under suitable storage conditions, the shelf life is 3 years.

Storage, transport: In a clean, dry and ventilated environment at room temperature, without contamination by moisture, dirt, mould, or other factors reducing the level of protection. Do not expose to prolonged exposure to sunlight. Transport preferably in the original packaging.

Accessories: the product is supplied without accessories.

Hazardous ingredients: The gloves contain natural Latex. In people who are sensitive to this substance, it can cause allergic reactions, including an anaphylactic reaction. In case of skin irritation or allergic reaction, stop using the gloves and consult a doctor.

Disposal: dispose of used gloves in accordance with the regulations for the disposal of the glove type or polymer and the regulations of the local authorities. Unused gloves can be disposed of with household waste.

Notified body that performs conformity assessment: Notified Body No. 2369, **VIPO a.s.**, Gen. Svobodu 1069/4, 95801 Partizánske, Slovakia.

Declaration of Conformity can be found here: www.cuiss.cz, for individual products in the "Documents".

Marking (model) – description:

ROXY	Type of gloves		Warning about the necessity to read the instructions for use
10	Size	"A"	Production identification
Pictograms and numbers of standards to which this product complies			Manufacturer identification
ABCDE ABCDEF	Execution classes	XX/XXXX	Month and year of manufacture
		XX/XXXX	Use by date (month/year)
CE	Compliance mark	ZA/XXXX/XXX CAT II	Batch - brand/year of manufacture/order number Category

If you need more detailed information, please contact: Podbřezská 260/59, Hlohovětin, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

Informationen für Benutzer DE
EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020 — **PSA-KATEGORIE II**

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. — **Entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425**
Produkt: Schutzhandschuhe gegen mechanische und thermische Risiken

Muster:	"ROXY"	Kód:	3420 001 157 XX	Größe:	6 - 12

Zeit: Es dient als Handschutz vor Kontamination und Schutz im Arbeitsumfeld bei der Arbeit mit mechanische und thermische Gefahren (Abrieb, Verschmutzung...), zum Beispiel: Umgang mit Gütern, Arbeiten mit heißen Gegenständen bis 100 °C, Hilfsarbeiten im Baugewerbe, Logistik, Leichtindustrie, Lagerumschlag, Landwirtschaft, Gartenarbeit, Hobbyarbeiten. Tragen Sie Handschuhe an sauberen und trockenen Händen.

Diese Ebenen Klassen werden aus dieshergebrachten ebenen Testen ermittelten Bedingungen, die in den hier aufgeführten gültigen Normen festgelegt sind. Laufendgemäßen Normen kann auf diese Ebenen Klassen Änderungen haben, die sich nicht unbedingt auf tatsächliche Arbeitsbedingungen beziehen. Der höher der Zahl, desto besser.

EN 388	A (0-4)	Abriebfestigkeit	Ausführungsklasse X
	B (0-5)	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	Ausführungsklasse X
	C (0-4)	Widerstand gegen Weiterreißen	Ausführungsklasse X
	D (0-4)	Durchstichfestigkeit	Ausführungsklasse X
	E (A/F)	Schnittfestigkeit (TDM)	Ausführungsklasse X
	F (P/X oder Aufprallschutz nicht)	Leistungsklasse	Ausführungsklasse X
EN 407	A (0-4)	Widerstand gegen begrenzte Flammenausbreitung	Ausführungsklasse X
	B (0-4)	Beständigkeit gegen Kontaktwärme	Ausführungsklasse X
	C (0-4)	Beständigkeit gegen Konvektionswärme	Ausführungsklasse X
	D (0-4)	Beständigkeit gegen Strahlungswärme	Ausführungsklasse X
	E (0-4)	Beständigkeit gegen kleine Metallspritzer	Ausführungsklasse X
	F (0-4)	Beständigkeit gegen große Metallspritzmen	Ausführungsklasse X
EN ISO 21420 – Schutzhandschuhe (allgemeine Anforderungen)			
	[1-3]	Fingerfertigkeit	Ausführungsklasse 3

„X" – der Handschuh wurde diesem Test nicht unterzogen, er ist aufgrund der Konstruktion und des Materials der Handschuhe nicht geeignet.

Warnung: Der Benutzer muss den Handschuh vor und nach dem Gebrauch überprüfen, um die erforderliche Qualität zu überprüfen. Benutzen Sie keine beschädigten Handschuhe, die Löcher, Risse, Tränen usw. aufweisen. Sie dürfen nicht für den Umgang mit Artikeln mit einer Temperatur über 100 °C, giftigen Chemikalien oder fettigen Gegenständen verwendet werden. Es darf nicht in einer Umgebung mit einer Lufttemperatur über 100 °C verwendet werden. Flammschutz ist nicht deklariert. Dieser Handschuh darf nicht mit einer offenen Flamme in Berührung kommen. Das Material der Handschuhe wird durch Kerosin, Mineralöle, Fette und organische Lösungsmittel beschädigt. Sie sind nicht wasserdicht. Der Handschuh kann seine isolierenden Eigenschaften verlieren, wenn er nass wird. Diese Handschuhe dürfen in der Nähe von beweglichen Maschinenteilen nicht verwendet werden, da sie sich in ihnen verfangen können.

Aufgrund der Abstumpfung der Klinge beim Schnittfestigkeitstest (B) sind die Ergebnisse der Schnittests nur Richtwerte, während der TDM-Schnittfestigkeitstest (E) das Material mit dem höchsten Niveau ist. Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen an Durchstichfestigkeit, sie sind jedoch nicht zum Schutz vor dünnen, scharfen Gegenständen wie Injektionsnadeln. Die genannten Fakten können zum rationellen Einsatz dieser Art von Arbeitshandschuhen durch den Benutzer beitragen. Es liegt in der Verantwortung jedes Benutzers, zu beurteilen, ob er diese Produkte unter angemessenen Bedingungen verwendet. **Warnung, Lebensdauer:** Stellen Sie nach dem Gebrauch sicher, dass alle Verunreinigungen aus den Handschuhen entfernt werden. Es wird ihre Lebensdauer verlängern. Es handelt sich um Handschuhe für den kurzfristigen Gebrauch. Trockene nasse Handschuhe weg von Wärmequellen und Raumtemperatur trocknen. Nicht waschen oder chemisch reinigen, Schmutz mit einer weichen Bürste entfernen, Wischen Sie die Beschichtung mit einem feuchten Tuch ab, nicht bleichen, nicht trocknen oder bügeln. Ersetzen Sie abgenutzte, verbrannte, stark verschmutzte oder verhärtete Paare durch neue. Für eine mögliche Beeinträchtigung der Schutzfunktion durch unsachgemäße Pflege übernehmen wir keine Haftung. Bei geeigneten Lagerbedingungen beträgt die Haltbarkeit **3 Jahre.** **Lagerung, Transport:** In einer sauberen, trockenen und belüfteten Umgebung bei Raumtemperatur, ohne Kontamination durch Feuchtigkeit, Schmutz, Schimmel oder andere Faktoren, die das Schutzniveau verringern. Nicht längerer Sonneneinstrahlung aussetzen. Transportieren Sie vorzugsweise in der Originalverpackung. **Zubehör:** Das Produkt wird ohne Zubehör geliefert. **Gefährliche Inhaltsstoffe: Die Handschuhe enthalten Naturlatex.** Bei Menschen, die empfindlich auf diesen Stoff reagieren, kann es zu allergischen Reaktionen, einschließlich einer anaphylaktischen Reaktion kommen. Bei Hautreizungen oder allergischer Reaktion hören Sie die Handschuhe zu benutzen und konsultieren einen Arzt.

Entsorgungen: Entsorgen Sie gebrauchte Handschuhe gemäß den Vorschriften zur Entsorgung der jeweiligen Handschuhart oder Polymer und den Vorschriften der örtlichen Behörden. Unbenutzte Handschuhe können im Hausmüll entsorgt werden. **Benannte Stelle**, die die Konformitätsbewertung durchführt: Notified Body No. 2369, VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 95801 Partizánske, Slowakei. **Konformitätserklärung** finden Sie hier: www.cuiss.cz, für einzelne Produkte in der Liste: „Dokumente".

Kennzeichnung (Modell) – Beschreibung:

ROXY	Art der Handschuhe		Warnung vor der Notwendigkeit, die Gebrauchsanweisung zu lesen
10	Größe	„A"	Produktionsidentifikation
Piktogramme und Nummernstandards, denen dieses Produkt entspricht			Herstelleridentifikation
ABCDE ABCDEF	Ausführungsklassen	XX/XXXX	Monat und Jahr der Herstellung
		XX/XXXX	Verwendungsdatum (Monat/Jahr)
CE	Konformitätszeichen	ZA/XXXX/XXX KAT II	Charge – Marke/Herstellungsjahr/Bestellnummer Kategorie

Wenn Sie detaillierter Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an: Podbřezská 260/59, Hlohovětin, 198 00 Prag 9, Tschechische Republik.

Πληροφορίες για χρήστες EL
EN ISO 21420:2020 ; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020 — **ΜΑΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II**

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης — **Συμμορφούμενος με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425**
Προϊόν: Προστατευτικά γάντια έναντι μηχανικών και θερμικών κινδύνων

Πρότυπο:	"ROXY"	Κωδικός:	3420 001 157 XX	Μέγεθος:	6 - 12

Υλικό : πολυεστέρας/βαμβάκι, επίστρωση – λατέξ.

Προορισμός: Χρησιμεύει ως προστατευτικό γάντι χρησιμοποιείται από τη μειωμένη και προστασία στο περιβάλλον εργασίας όταν εργάζεστε με μηχανικοί και θερμικούς κινδύνους (τριβή, γλιστρώτης...), για παράδειγμα: χειρισμός αντικειμένων, εργασία με θερμά αντικείμενα έως 100 °C, βοηθητικές εργασίες στις οικοδομές, εργασίες στην αποθήκη, γεωργία, κηπουρική, χόμπι. Χρησιμοποιείτε τα γάντια σε καθαρά και στεγνά χέρια.

Αυτά τα επίπεδα βασίζονται σε αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών που διεξάγονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα εναρμονισμένα πρότυπα. Τα επίπεδα αυτά μπορούν να τροποποιηθούν προκειμένου να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις πραγματικές συνθήκες στο χώρο εργασίας.

EN 388	A (0-4)	Αντοχή στην τριβή	κλάση απόδοσης 3
	B (0-5)	Αντοχή στην κοπή (δοκιμή Coupe)	κλάση απόδοσης 3
	C (0-4)	Αντοχή σε σχίσιμο	κλάση απόδοσης 3
	D (0-4)	Αντοχή σε διάτρηση	κλάση απόδοσης 3
	E (A/F)	Αντοχή στην κοπή (TDM)	κλάση απόδοσης X
	F (P/X ή τίποτα)	Αντοχή στις κρούσεις	κλάση απόδοσης X
EN 407	A (0-4)	Αντοχή στην περιορισμένη εξάπλωση της φλόγας	κλάση απόδοσης X
	B (0-4)	Αντοχή στην επαφή με θερμή επιφάνεια	κλάση απόδοσης X
	C (0-4)	Αντοχή στην μετάδοση θερμότητας με συναγωγή	κλάση απόδοσης X
	D (0-4)	Αντοχή στην ακτινοβολούμενη θερμότητα	κλάση απόδοσης X
	E (0-4)	Αντοχή σε μικρά πιτσίλισματα μετάλλων	κλάση απόδοσης X
	F (0-4)	Αντοχή σε μεγάλα πιτσίλισματα μετάλλων	κλάση απόδοσης X
EN ISO 21420 - προστατευτικά γάντια (γενικές απαιτήσεις)			
	[1-3]	Ευκαμψία	κλάση απόδοσης 3

"X" – το γάντι δεν αναβάθμισε με αυτό τη δοκιμή, δεν είναι κατάλληλο για κατασκευής και του υλικού του γαντιού.

Προειδοποίηση: Είναι απαραίτητο ο χρήστης να ελέγχουν τα γάντια πριν και μετά τη χρήση του για να επιβεβαιώσει την απαιτούμενη ποιότητα. Μη σκεπάσουν χρησιμοποιείτε γάντια με τρύπες, ρωγμές, σκισίματα... Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για το χειρισμό αντικειμένων με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 100 °C, τοξικών χημικών ή λιπαρών αντικειμένων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιβάλλον με θερμοκρασία πάνω από 100 °C. Δεν δηλώνεται προστασία από τη φλόγα. Αυτό το γάντι δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με ανοιχτή φλόγα. Το υλικό των γαντιών καταστρέφεται από κηροζίνη, ορυκτέλαια, λίπη και γράσα διαλύτες. Δεν είναι αδιάβροχα. Το γάντι μπορεί να χάσει τις μονωτικές του ιδιότητες όταν βραχεί. Τα γάντια αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται όπου υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν από κινούμενα μέρη μηχανημάτων.

Λόγω αμβλύνσεως της λεπίδας στη δοκιμή αντοχής στην κοπή (ΕΝ 388), το υλικό με το υψηλότερο επίπεδο στη δοκιμή αντοχής στην κοπή TDM (E) είναι το αποτέλεσμα του σχεδιασμού αναφοράς. Τα γάντια πληρούν τις απαιτήσεις για αντοχή στη διάτρηση, ωστόσο, δεν είναι κατάλληλα για προστασία από λεπτά, αιχμηρά αντικείμενα όπως οι βελόνες ενέσεων. Τα αναφερόμενα γεγονότα μπορούν να συμβάλουν στη λογική χρήση αυτού του τύπου γαντιών εργασίας από το χρήστη. Είναι ευθύνη κάθε χρήστη να αξιολογεί εάν χρησιμοποιούν τα προϊόντα υπό κατάλληλες συνθήκες.

Συντήρηση, υγιεινή: Αφήστε τυχόν μολυσματικές ουσίες να απομακρυνθούν ή να περιοριστούν από τα γάντια. Θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους.

Τα γάντια αυτά προορίζονται για βραχυπρόθεσμη χρήση. Στεγνώστε μακριά από πηγές θερμότητας σε θερμοκρασία δωματίου. Μην πλένετε ή καθαρίζετε χημικά, βουρτσίστε τυχόν ακαθαρσίες με μαλακή βούρτσα, σκουπίστε την επίστρωση με ένα υγρό πανί, μην κάνετε χλωρίνη, στεγνώστε στο στεγνωτήριο, μην σιδερώνετε. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα, καμένα, πολύ λερωμένα ή σκληρυμένα ζευγάρια με καινούρια. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για πιθανή μείωση της προστατευτικής λειτουργίας λόγω ακατάλληλης συντήρησης. Υπό κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης, η διάρκεια ζωής είναι 3 χρόνια. **Αποθήκευση, μεταφορά:** Σε καθαρό, στεγνό και αεριζόμενο περιβάλλον σε θερμοκρασία δωματίου, χωρίς μόλυνση από υγρασία, βρωμιά, μούχλα ή άλλους παράγοντες που προκαλούνται από μειωμένο επίπεδο προστασίας. Να μην εκτίθεται σε παρατεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως. Προτιμήστε τη μεταφορά στην αρχική συσκευασία.

Εξαρτήματα: το προϊόν παρέχεται χωρίς αξεσουάρ.

Επικίνδυνα συστατικά: Τα γάντια περιέχουν φυσικό λατέξ. Σε άτομα που είναι ευαίσθητα σε αυτή την ουσία, μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις που περιλαμβάνουν αναφυλακτική αντίδραση. Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος ή αλλεργικής αντίδρασης, σταματήστε τη χρήση των γαντιών και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Απόρριψη: απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα γάντια σύμφωνα με τους κανονισμούς για την απόρριψη του συγκεκριμένου τύπου γαντιού ή πολυμερούς και τους κανονισμούς των τοπικών αρχών. Τα αχρησιμοποίητα γάντια μπορούν να απορριφθούν στα οικιακά απορρίμματα.

Κοινοποιημένος οργανισμός που διενεργεί αξιολόγηση συμμόρφωσης: Notified Body No. 2369, **VIPO a.s.**, Gen. Svobodu 1069/4, 95801 Partizánske, Σλοβακία. **Δηλώνει ότι τα γάντια συμμορφώνονται** με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 και φέρουν σήμανση CE. Η **δήλωση συμμόρφωσης** μπορεί να βρεθεί εδώ: www.cuiss.cz, για μεμονωμένα προϊόντα στο μενού "Έγγραφα".

Σήμανση (μοντέλο) – περιγραφή:

ROXY	Είδος γαντιών		Προειδοποίηση για την ανάγκη ανάγνωσης των οδηγιών χρήσης
10	Μέγεθος	"A"	Ταυτοποίηση παραγωγής
Εικονογράμματα και αριθμοί προτύπων στα οποία συμμορφώνεται αυτό το προϊόν			Ταυτοποίηση κατασκευαστή
ABCDE ABCDEF	Κλάσεις απόδοσης	XX/XXXX	Μήνας και έτος κατασκευής
		XX/XXXX	Χρήση κατά προτιμηση (μήνας/έτος)
CE	Σήμα συμμόρφωσης	ZA/XXXX/XXX CAT II	Παρτίδα – μάρκα/έτος παραγωγής/αριθμός παραγγελίας Κατηγορία

Εάν χρειάζεστε πιο λεπτομερείς πληροφορίες, επικοινωνήστε με: Podbřezská 260/59, Hlohovětin, 198 00 Πράγα 9, Τσεχική Δημοκρατία.

Information sur les utilisateurs FR
EN ISO 21420:2020 ; EN 388:2016+A1:2018 ; EN 407:2020 — **EPI CATÉGORIE II**

Lire attentivement la notice d'utilisation — **Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425**
Produit : Gants de protection contre les risques mécaniques et thermiques

Modèle:	"ROXY"	Code:	3420 001 157 XX	Taille:	6 - 12

Matériel : polyester/coton, endiction – latex.

Destination: Il sert de protection des mains contre la contamination et de protection dans l'environnement de travail lorsque vous travaillez avec risques mécaniques et thermiques (abrasion, salissures...), par exemple : manutention de marchandises, travail avec des objets chauds jusqu'à 100 °C, travaux auxiliaires dans le bâtiment, la logistique, l'industrie légère, la manutention en entrepôt, l'agriculture, le jardinage, les loisirs. Utilisez des gants sur des mains propres et sèches.

Ces niveaux sont basés sur des résultats de tests effectués dans des conditions spécifiées dans les normes en vigueur énumérées ici. Les classes de performance sont basées sur des résultats de tests en laboratoire qui ne sont pas nécessairement liés aux conditions réelles de lieu de travail. (Plus le chiffre est élevé, plus le facteur de protection est).

EN 388	A (0-4)	Résistance à l'abrasion	classe d'exécution 3
	B (0-5)	Résistance aux coupures (test Coupe)	classe d'exécution 3
	C (0-4)	Résistance à une déchirure aérienne	classe d'exécution 3
	D (0-4)	Résistance à la perforation	classe d'exécution 3
	E (A/F)	Résistance aux coupures (TDM)	classe d'exécution X
	F (P/X ou rien)	Protection contre les chocs	classe d'exécution X
EN 407	A (0-4)	Résistance à la propagation limitée des flammes	classe d'exécution X
	B (0-4)	Résistance à la chaleur de contact	classe d'exécution X
	C (0-4)	Résistance à la chaleur par convection	classe d'exécution X
	D (0-4)	Résistance à la chaleur rayonnante	classe d'exécution X
	E (0-4)	Résistance aux petites projections de métal	classe d'exécution X
	F (0-4)	Protection contre les grosses projections de métal	classe d'exécution X
EN ISO 21420 - gants de protection (exigences générales)			
	[1-3]	Capacité de saisir	classe d'exécution 3

"X" – il n'appartient pas au test subscrit, il n'est pas adapté en raison de la construction ou matériau du gant.

Avertissement: Il est nécessaire que l'utilisateur inspecte le gant avant et après son utilisation afin de vérifier la qualité requise. N'utilisez pas de gants endommagés présentant des trous, fissures, déchirures... Ne pas utiliser pour manipuler des objets dont la température est supérieure à 100 °C, des produits chimiques toxiques ou des objets gras. Il ne doit pas être utilisé dans un environnement où la température de l'air est supérieure à 100 °C. La protection contre les flammes n'est pas déclarée. Ce gant ne doit pas entrer en contact avec une flamme nue. Le matériau des gants est endommagé par le kérosène, les huiles minérales, les graisses et les solvants organiques. Ils ne sont pas étanches. Le gant peut perdre ses propriétés isolantes lorsqu'il est mouillé. Ces gants ne doivent pas être utilisés dans des endroits où ils risquent d'être pris dans des pièces mobiles.

Entretien, Hygiène: Allow any contaminants to be removed or contained from the gloves. It will extend their life.

These are gloves for short-term use. Dry wet gloves away from heat sources at room temperature. Do not wash or chemically clean, brush away any dirt with a soft brush, wipe the coating with a damp cloth, do not bleach, do not tumble dry, do not iron. Replace worn, burnt, heavily soiled or hardened gaps with new ones. We are not responsible for possible reduction of the protective function caused by incorrect care. Under suitable storage conditions, the shelf life is 3 years.

Storage, transport: In a clean, dry and ventilated environment at room temperature, without contamination by moisture, dirt, mould, or other factors reducing the level of protection. Do not expose to prolonged exposure to sunlight. Transport preferably in the original packaging.

Accessories: the product is supplied without accessories.

Hazardous ingredients: The gloves contain natural Latex. In people who are sensitive to this substance, it can cause allergic reactions, including an anaphylactic reaction. In case of skin irritation or allergic reaction, stop using the gloves and consult a doctor.

Disposal: dispose of used gloves in accordance with the regulations for the disposal of the glove type or polymer and the regulations of the local authorities. Unused gloves can be disposed of with household waste.

Notified body that performs conformity assessment: Notified Body No. 2369, VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 95801 Partizánske, Slovakia.

Declaration of Conformity can be found here: www.cuiss.cz, for individual products in the "Documents".

Marking (model) – description:

ROXY	Type of gloves		Warning about the necessity to read the instructions for use
10	Size	"A"	Production identification
Pictograms and numbers of standards to which this product complies			Manufacturer identification
ABCDE ABCDEF	Execution classes	XX/XXXX	Month and year of manufacture
		XX/XXXX	Use by date (month/year)
CE	Compliance mark	ZA/XXXX/XXX CAT II	Batch - brand/year of manufacture/order number Category

If you need more detailed information, please contact: Podbřezská 260/59, Hlohovětin, 198 00 Prague 9, Czech Republic.

Információk a felhasználók számára HU
EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020 — **PPE KATEGÓRIA II**

Olvassa el figyelmesen a használati utasítást — **Megfelel az (EU) 2016/425 rendelet követelményeinek**
Termék: Védőkesztyű a mechanikai és termikus kockázatok ellen

Minta:	"ROXY"	Kód:	3420 001 157 XX	Méret:	6 - 12

Anyaga : poliészter/pamut, bevonat – latex.

Rendeltetés célja: Kézvédelemként szolgál a szennyeződések ellen és védelmet nyújt a munkakörnyezetben, amikor vele dolgozik mechanikai és termikus veszélyek (kopás, szennyeződés...), például: árumozgatás, forró tárgyakkal való munkavégzés 100 °C-ig, segédmunka építőiparban, logisztikában, könnyűiparban, raktárkezelésben, mezőgazdaságban, kertészetben, hobbimunkákban. Használjon kesztyűt tiszta és száraz kezekre.

Ezek a szintek szintjének végzett laboratóriumi vizsgálat a szennyeződések ellen és védelmet nyújt a munkakörnyezetben, amikor vele dolgozik mechanikai és termikus. A felkészítésszintjének olyan laboratóriumi vizsgálat eredményeken alapulnak, amelyek nem feltétlenül képesekoldalak a tényleges munkahelyi körülményekhez. (Minél magasabb a szám, annál magasabb a védelmi összeg).

EN 388	A (0-4)	Kopásállóság	végrehajtási osztály 3
	B (0-5)	Kesztyű átvágásállósága (Coupe teszt)	végrehajtási osztály 3
	C (0-4)	Szakítószilárdság	végrehajtási osztály 3
	D (0-4)	Átszúrásállóság	végrehajtási osztály 3
	E (A/F)	Átvágásállóság (TDM)	végrehajtási osztály X
	F (P/X vagy Ütésvédelem		végrehajtási osztály X
EN 407	A (0-4)	Korlátozott terjedő lángterjedésnek	végrehajtási osztály X
	B (0-4)	Ellenállás a kontakthőnek	végrehajtási osztály X
	C (0-4)	Ellenállás a konvekciós hőnek	végrehajtási osztály X
	D (0-4)	Ellenállás a sugárzó hőnek	végrehajtási osztály X
	E (0-4)	Ellenállás a kis fém fröccsenésekkel	végrehajtási osztály X
	F (0-4)	Nagy fröccsenésekkel ellenálló	végrehajtási osztály X
EN ISO 21420 - védőkesztyű (általános követelmények)			
	[1-3]	Tapogatási képesség	végrehajtási osztály 3

"X" – a kesztyű nem vizsgálták ezt a tesztet, a kesztyű felépítése vagy anyaga miatt nem alkalmas.

Figyelmeztetés: A felhasználónak meg kell vizsgálnia a kesztyűket használat előtt és után, hogy ellenőrizze a kívánt minőséget. Ne használjon sérült kesztyűt, például lyukakkal, repedésekkel, szakadásokkal rendelkezőket. Ne használja 100 °C-nál magasabb hőmérsékletű tárgyak, vegyi anyagok vagy zsíros tárgyak kezelésére. Nem szabad 100 °C-nál magasabb hőmérsékletű területen használni. Nincs 100 °C-nál magasabb hőmérsékletű területen használni. Lángvédelem nincs deklarálva. Ezeket a kesztyűket nem szabad lángnak kitenni. A kesztyűk anyagát károsítja a kerozin, ásványolajok, zsírok és oldószerek. Nem vízállóak. A kesztyű elveszítheti szigetelő tulajdonságait, ha nedves lesz. Ezeket a kesztyűket nem szabad használni olyan helyen, ahol fennáll annak a veszélye, hogy a gép megfogja őket.

Az élességcsökkenés miatt a vágásállósági tesztben (TDM-E) a referenciaterv eredménye a legmagasabb. Bár a kesztyűk megfelelnek a szúrásállósági követelményeknek, azonban nem alkalmasak vékony, éles tárgyak, például injekciós tűk elleni védelemre. Az említett tények hozzájárulhatnak a munkavégzés racionalizálásához. Minden felhasználó felelős azért, hogy megfelelő körülmények között használja-e a termékeket.

Karbantartás, tisztítás: Az esetleges szennyeződéseket távolítsa el, vagy megfelelő körülmények között használja őket. Ez meghosszabbítja az élettartamukat.

Ezek a kesztyűk rövid távú használatra. Ügyeljen arra, hogy a kesztyűket ne száradjanak közvetlen hőforrások közelében. Ne mossa vagy vegyítsztítsa, a szennyeződéseket puha kefével távolítsa el, tisztítsa le a bevonatot nedves ruhával, ne fehérítse, ne szárítsa szárítógépben és ne vasalja. Cserélje ki a kopott, égett, erősen szennyezett vagy megkeményedett párokat újakra. Nem vállalunk felelősséget a védőfunkció esetleges csökkenéséért, ha nem megfelelő körülmények között tárolják. Megfelelő tárolási körülmények mellett a termék 3 évig használható.

Szállítás, raktározás: Tiszta, száraz és szellőzött környezetben, szobahőmérsékleten, szennyeződés, nedvesség, penészedés, illetve a védelem szintjét csökkentő egyéb tényezők nélkül. Ne tegye ki hosszan tartó napfény hatásának. Szállítás lehetőleg az eredeti csomagolásban. **Tartozékok:** a termékhez tartozékok nélkül szállítjuk. **Veszélyes összetevők:** A kesztyű természetes latex

Informācija lietotājiem
EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020 **IAL II KATEGORIJA**

Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju **Atbilst Regulas (ES) 2016/425 prasībām**

Produkts: Aizsargcimdi pret mehāniskiem un termiskiem riskiem .

Raksts:	**"ROXY"**	Kods:	3420 001 157 XX	Izmērs:	6 - 12
Materiāls :	poliesteris/kokvilna, plēkšņains – lateksa.				

Galamērķis: Tas kalpo kā roku aizsardzība pret piesārņojuma un aizsardzība darba vidē, atbilstoši ar mehāniski apdraudējumi (saberšanās, netīrums...), piemēram: preču pārkraušana, darbs ar karstiem priekšmetiem līdz 100 °C, palīdzībai cehniskā, loģistikā, vieglajā rūpniecībā, noliktavu pārkraušanā, lauksaimniecībā, dārzkopībā, hobbijā darbā. Lietojot cimdus uz sausām rokām.

Šie līnumi klientiem tiek iegūti no veiktajiem testiem saskaņā ar nosacījumu, kas norādīti šeit uzskatāmajos spēkā esošajos standartos. Veiktajiem klases ir balstīti uz laboratorijas testa rezultātiem, kas ne vienmēr atspoguļ uz faktiskajiem darba vietas apstākļiem. Lūdzu ņemiet to vērā, izvēloties piemērotus cimdus.

EN 388	A (0-4)	Nodilumizturība	izpildes klase 3	Aizsardzība attiecas tikai uz plaukstu zonu un pret šiti saskaitījumi riskiem. Neizmantojot tos pret citiem riskiem un klasēm. Šie rezultāti ir tikai vērtēšanas klases, nevis aizsardzības līmeņi (klases). Cimdiem ar dziļiem vai vairākiem slīpiem šiti ne vienmēr atspoguļ ārējā slāņa īpašības. Vērtēšpās klases attiecas tikai uz visu produktu ar vairāku slāņiem. Ūdens izpildes noturības ir derīgi tikai pantu nav maigāks, nesitrīdīt un nenoņemtīs cimdi. Roku izmēru nevērīšanas saistība ir balstīta uz roku apkārtmēru un plaukstas garumu, kā noteikts EN ISO 21420 ir paskaitā.	A,B,C,D,E,F.
	B (0-5)	Asarošanās izturība	izpildes klase 5	
	C (0-5)	Izturība pret griešanu (šaipcaja tests)	izpildes klase 5	
	D (0-4)	Izturība pret caurduršanu	izpildes klase 3	
	E (AF)	Griešanas prettrulība (TDM)	izpildes klase X	
	F (PX vai nekas)	Trieciena aizsardzība	izpildes klase X	
EN 407	A (0-4)	Izturība pret uzvalcotu lieesmu ugunīgu	izpildes klase X	
	B (0-4)	Izturība pret saskaru siltumu	izpildes klase X	
	C (0-4)	Izturība pret konvekcijas siltumu	izpildes klase X	
	D (0-4)	Izturība pret starojuma siltumu	izpildes klase X	
	E (0-4)	Izturība pret metāliem nelielu šlakatām	izpildes klase X	
	F (0-4)	Izturība pret metāliem nelielu šlakatām	izpildes klase X	
EN ISO 21420 - aizsargcimdi (vispārīgās prasības)				
	(1-5)	Satvērošanas spēja	izpildes klase 5	

"X" – cimdi nelīdz šādam testam, tas nav piemērots cimdi konstrukcijas un materiāla dēļ.

Brīdinājums: Lietotājam ir jāpārbauda cimdu pirms un pēc tā lietošanas, lai pārliecinātos par nepieciešamo kvalitāti. Neizmantojiet bojātus cimdus, kuriem nedarbojas caurumi, plaisas, pīlsmi... Tos nevar izmantot, ja tādējāt ar produktiem, kuru temperatūra ir augstāka par 100 °C, tokoslāsu ķīmiskām vielām vai tiešiem kontaktam priekšmetiem. To nedrīkst lietot vidē, kuras gaisa temperatūra ir augstāka par 100 °C. Lūdzam aizsardzīties pret elektrību. Šis cimds nedrīkst nosūtīt saskarē ar atklātu liesmu. Cimdi nedrīkst pasargā no saskares ar ķīmiskām vielām. Cimds var mainīt aizsardzības īpašības, kad tas kļūst slapjš. Šos cimdus nedrīkst lietot vērtis, kur pastāv risks, ka tos var aizkert mašīnas kustīgās daļas. Sakarā ar sarežģītu ādas apstrādāšu procesu pastāv iespēja, ka cilvēkiem ar īpaši sensitīvu ādu var rasties ādas kairinājums. Ja tas notiek, nekavējoties lietojiet cimdus. Cimdi atbilst prasībām attiecībā uz izturību pret caurduršanu, tomēr tie nav pietiekami aizsardzīti pret pīlsmiem, asiem priekšmetiem, piemēram, vasku vai adatām. Mūsējie šiltā vai aukstā ūdenī nedrīkst mazgāt. Ja tie kļūst netīri, tie ir jāmaina. Ja tie kļūst netīri, tie ir jāmaina. Ja tie kļūst netīri, tie ir jāmaina