

EN ISO 11611 třída 2/A1
 EN ISO 11611 class 2/A1
 EN ISO 11611 klasa 2/A1



CZ Popis: Svářečské kamaše, upevnění pomocí kožených řemínků s plastovými přezkami, délka 48 cm. **Doporučené použití:** všechny procesy obloukového svařování jako je MMA, MIG/MAG, TIG, mikro plasma, bodové svařování a svařování plamenem, řezání plasmou a kyslíkem, drážkování, pájení a tepelné nástřiky.

EN Description: Welding gaiters, fastening with leather straps with plastic buckles, length 48cm. **Recommended application:** all arc welding processes like MMA, MIG/MAG, TIG, micro plasma, spot and gas welding as well as plasma and oxygen cutting, gouging, brazing and thermal arc spraying.

PL Opis: Getry spawalnicze, mocowanie za pomocą skórzanych pasków z plastikowymi klamrami, długość 48cm. **Zalecane zastosowanie:** wszystkie procesy spawania łukowego, takie jak MMA, MIG / MAG, TIG, mikroplazmowego, spawania punktowego i spawania płomieniem, także do cięcia plazmowego i tlenowego, biglowania, lutowania i natrysków cieplnych.

| | Materiál Material Materiał | Tloušťka Thickness Grubość | Velikost Size Rozmiar | Jednotka Unit Jednostka | Karton Carton Karton |
|----|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| CZ | hovězinová štípenka | 1,0 - 1,2 mm | UNI | 1 pár | 50 párů |
| EN | cow split leather | 1,0 - 1,2 mm | UNI | 1 pair | 50 pairs |
| PL | dwoina bydłca | 1,0 - 1,2 mm | UNI | 1 pair | 50 para |

